

15.6 英寸Windows POS 终端

(M/N:POS-1520)

OCOM1520 POS终端采用intel Celeron/intel core I CPU，集成U盘接口，IO接口

接口

15.6英寸

接口

接口

接口

接口

接口MSR接口

接口

型号	POS-1520
尺寸	15.6英寸Windows POS终端
接口	ABS接口
接口	接口
接口	15.6英寸
接口	1366*768
接口	250cd/㎡
接口	接口150接口140
接口	接口G+G接口
接口	13.3英寸W/W/O接口1366*768
接口	2*20 VFD 2*20 LCD 接口
接口	
接口	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz/intel core I3 / I5 CPU 接口
接口	1*SO-DIMM DDR3 接口, 4GB DDR3L /1333MHZ, 8GB 接口
接口	Msata SSD 64GB 接口 256GB
接口	接口 Real Tek ALC662
接口	10/100Mbps/Realtek RTL8111F 接口 接口Mini PCI-E接口WIFI接口
接口	Windows7/8/10接口WEPOS,Linux
接口	

I/O (J1900)	*1.12V DC in Jack*1
	RJ-45*1
	USB *6
	COM(RS232) * 1 RS232
	VGA(15Pin D-sub)*1
	*1*1
MSR	MSR
	4.0Kg 6.0Kg
	460*295*415mm
	040
	-1 0 60
	10%~80%
	10%~90%
	110-240V/50-60HZDC12V/5A

























