□□4□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBP -007□

□□□

□□□□□□□□□
32□RISC CPU
8MB□□□4MB□□
□□□□□
□□□203 dpi
102mm□4'''□/s□□□□
□□□□108mm
□□□□20-112mm□0.78“-4.4”□

□□	
□□□	8□/ mm□203DPI□
□□□□	□□□□
□□□□□□	102□□□4“□/ S.
□□□□□□	108□□□4.25□□□
□□□□□□	2286□□□90□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	20-112mm□0.78“-4.4”□
□□□□	0.06□0.16□□□□2.36□6.3mil□
□□□□	10□2286□□□0.4 '' '' □90 '' ''□
□□□□□	□□127□□□5□□□□□□□
□□	□□□□
□□□□	240□□□w ^□×211□□□H□×166□□ □d□
□□	2.15□□
□□□	32□RISC CPU
□□	4MB□□□8MB SDRAM□□□□□□□□□SD□□□□□□4 GB
□□	USB 2.0
□□□□	8□□□□□□□□□□□Windows□□□□□□□□□
□□	1D□□□□Code 39□Code 93□Code 128UCC□Code 128□ □A□B□C□Codabar□Interleaved 2 of 5□EAN-8□EAN-13□EAN-128□UPC-A□UPC-E□EAN□UPC 2□ 5□□□□□□MSI□PLESSEY□POS TNET□□□POS T.
	□□□□□PDF-417□Maxicode□DataMatrix□QR□
□□□□□□□□	0°□90°□180°□270°
□□□□	□□□5~40°C□25~85□□□□□□□□-40~60°C□10~90□□□□

□□□

ocom®
At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-007

ISO FC CE RoHS

□□□□□

□□□□□CD□□□