□□□□□□□□□□
□□□□OCBS-W600□

□□□

□□CHARACTERSTICS	
□□□	□□□□□□□□VLD□@ 650□□□670nm□
□□□□□□	164□□*67□□*95□□□W * H * D□
□□□□□□	130□□*45□□*129□□□W * H * D□
□□□	ABS + TPR /□□□
□□□	235□
□□□□□	□□□;□□□□□□□
□□□□	LED□□□□□
□□□□	□□□□□□□
□□CHARACTERSTICS	
□□□□□	60□□@30□□□□□□□□□□ 98□□@□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	2.5-600mm□□□0.9□□0.25□
□□□□□	100□/□
□□□□□	0.10□□□4MIL□ PCS0.9
□□□□	1 /□500□□
□□□□□	UPC / EAN□□UPC / EAN□□□□UCC / EAN128□39□□39□□ASCII□Trioptic 39□□128 □□128□□ASCII□□□□□5□□2□□□2 5□□□93□□□□□□11□RSS□□□□□2 5
□□□	3.7V / 750mAh□□□□□
□□□□□	3.0□□
□□□□□	30□□
□□□□□	□□□□□□□; 40□□□□□□
□□□	□□□60°;□□45°
□□□□□	30□
□□□□□	2.4G
□□□□□	USB
□□□□CHARACTERSTICS	
□□□	0□□□ 50□□□ □□□□ -40□□□70 □□□ □□□□
□□□□□	5□-90□□□□□□
□□□□□	□□□□1.5□□□□□□□□□
□□□□□	0□10□LUX
□□□□□	□□ ±12KV□□□□□ ±□□□□6KV
□□□□□	CE□FCC□2□□□□RoHS

□□□□□□□□