

pos □□□□□□□□

(□□: OCPP-802)


□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□pos □□□□□

□□□□	□□□□
□□□□	□□□□FontA:12 * 24dots□□FontB:9 * 17dots
□□□□	576dots/□□ 512dots/□□
□□□□	PC347 (□□□□□□□□□□□□ PC850□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PC860□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PC863□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PC865□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ WPC1252□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ # 2□□□□ PC852□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Latin2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Iran□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ PT151□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 1251□□
□□	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / □□□□/ITF/CODE39 / CODE93/CODE128
□□□□	230 □□/□
□□□□□□	128 k □□
NV flash □□□	256k □□
□□□□	79.5±0.5 □□
MCBF(life)	100 □□
□□□□	□□ ESC/POS □□
□□□□□□□□	□□ 12-24V/1A
□□□□	0.06-0.08 □□
□□	□□□□□□
□□	79.5±0.5 □□ * φ83mm
□□	□□□□□□/USB/□□□□
□□□□□□	□□ 9 X / □□□□ 2000□□/Win 2003/ME/NT/XP □□ / □□ Vista/win 7/Linux
□□	□□ 24V / 2.5 A
□□□□□□□□	□□ 110V/220V□□50 ~ 60 Hz; □□□□:□□ 24V / 2.5 A
□□	190x145x150mm
□□	3.5 □□

□□□□□□□□:

□□□pos □□□□□



□□□□□:

*□□□□

*IP □□□□□□□□

*□□□□□

* windows 安装

*Linux 安装

*安装

*安装