□□□58□□□□□□□□□□□□□□□

□M / N□OCBP- 201□

□□□

USB□USB +□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□TSPL□ESC / POS□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□	□□□
□□□	203DPI
□□	TSPL□ESC / POS
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□HEX□1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A□n = 31/30□□□n = 30□
□□□□	20-60□□
□□□□	□□□101mm / s□□□□50.8mm / s
□□	DRAM□256kb□□□576kb
□□□□	□□□□
□□□□□□	□□□□
□□	USB□USB +□□
□□□□□□	□□□□□□□
□□	CODE128□EAN128□ITF□CODE39□CODE93□EAN13□EAN13 + 2□EAN13 + 5□EAN8□EAN8 + 2□EAN8 + 5□CODABAR□POS TNET□UPC-A□UPCA + 2□UPCA + 5□UPC-E □UPCE + 2□UPC-E + 5□C POS T□MSI□MSIC□PLESSEY□ITF14□EAN14 Qrcode□DM□□□PDF417
□□□□□	□0°□90°270°□360°□□□□1□10□□ 0°□90°□270°□360°□□
□□	□□PCX□BMP□□□□□□□□□FLASH□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	20□□□60□□
□□	□□80mm
□□□□	□□25mm
□□□□	□□
□□□□	DC12V□3A
□□□□	5□45℃□20□80□RH□□□□□
□□	□40□55℃□≤93□RH□40℃□
□□	

ocom®
At your side
OCBP-201
ON LINE
ERROR
PAUSE
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-201

ISO FC CE RoHS

□□□□

1.□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□12 + 1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□24□□□□□□□

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□