□□USB□□□□□□□□□
□OCBS-LA06□

□□□□

□□□□□□□

USB□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□;

KBW□RS232□USB□□□;

□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□

□□□□	
□□□	□□□□□650-670nm□
□□□□□□	□□100□□□
□□□□	2.5□600□□□100□UPC / EAN□
□□□□□□□	□□
□□□□	0.10□□□4MIL□PCS 0.9
□□□□□□□□□	20□□□□□□□□□@ 650□□□
□□□□□□	UPC / EAN□□UPC / EAN□□□□UCC / EAN 128□□39□□□□39 ASCII□□39 Trioptic□□□128□ASCII□□128□□□□□5□□2□□□2 5□□□93□□□□□□□□11□ATA□RSS□□□5□□□□2 ...
□□□□	
□□□□□	PS2□RS232□USB
□□□	+ 5V DC +/- 5□
□□□	□□□
□□□□□	&□□□; LT; 40□□
□□□	□□□□RS232□□□□□□□□
□□□□	□□45°60°□□
□□□	L165.42mm W69.72mm X X H89.67mm
□□□	140□□□□□□□□
□□	□□
□□□	□□□□□□□
□□□□	
□□□□□	0degree C□50degreeÇ
□□□□□	-40degree 70degree C□Ç
□□□	5□95□RH□□□□
□□□□□	□□□+/-□□15KV□□□±8 kV□□□□
□□□□□	□□□□□1.5□□□□□□□□□
□□□	
EMI / RFI□	FCC A□□CE
□□□□□	□2□□□□□CDRH

□□□□□□□□

×	×	×	×	×	×	×	×