□□□□□□□□□□□POS□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□-T009□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□20;

□□□□□□□□□□5□□□;

□/□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□;

650nm□□□□□□□□VLD□□□;

□□□□□□□1500□□□□□□;

□□□□□KBW□RS232□USB□□□

Pararameters□

□□□□	
□□	□□□□□□□□650nm
□	20□□
□□□□	□□1800□□□□□□□
□□□□	□□□□4□□□□5□
□□□□□	32□□□□□□□
□□□□	EAN-8□EAN-13□UPC-A□UPC-E□39□□93□□128□□EAN 128□□□□□□□□□□□□□□25□□□□□□25□□□□□2 5□MSI □PostBarcode□
□□□□	
□□□□	PS / 2□USB 2.0□RS232
□□□□	5□±12□1.6W
□□□	□□2
□□	FCC□CE
LED□□□	□□□□□
□□□□	
□□□PC□	N.W□474□/□□□□819□/ PC
□□□PC□	□□□□115□□*110□□*152□□□□□245□□x165mmx132mm
□□□□□□□□	9.6□□/ 10PCS
□□□□□□	680□□*350□□*280□□
□□PATAMETER	
□□□	□□□1.5□□□□□
□□□□	0□40□□□□32□104□□□□
□□□□	-40□60□□□□-40□140□□□□
□□	5□□95□□□□□□□□□
□□□□	IP54□□□□□□□□□□□□□□□□□□