

QR CODE OCPP-M06

OCPP-M06

OCPP-M06 58 POS (IOS + Windows, Linux JAVA. USB RS-232
OCPP-M06-BB-AA 8
CE FCC

QR

QR

-
- Windows Java Linux Android + IOS
- USB RS232
- SDK Android
- 1D QR
-
- 8 Android 7
- 1500mAh 4 5
-
- Higher 90
- 11,100km
-
- ESC / POS

QR

QR

| |
|--------------------------|
| 105x75x45 |
| 134 |
| |
| ESC / POS |
| 48 |
| 90mm / |
| 8 / mm 203DPI |
| 12x24/24x24 |
| 32 / 16columns |
| 1.5x3.0x3.0mm x3.0x3.0mm |
| 58.0±0.1mm x40.0 |
| 0.06 0.08 |
| |
| USB RS-232 |
| 256KB |
| DC 9V / 2A |

| | | |
|------|--|-----------------------------------|
| 電圧 | 7.4V DC / 1500mAh;充電4-5時間 動作時間約120-150m | |
| 電流 | 約0.1A | |
| 充電時間 | 約10分50秒(充電10分90秒) | |
| 動作時間 | 約20分70秒(充電5分95秒) | |
| 充電電圧 | 約3.0V(ASCII) | |
| 文字 | 約1234" (約6個文字) | |
| サイズ | 3.5 * 1.1mm | |
| 接続 | OCPP-M06-BB | Android USB + COM + 充電 |
| | OCPP-M06-BB-AI | Android + IOS USB + COM + 充電 |
| | OCPP-M06-B | Android USB + COM + 充電; |
| | OCPP-M06-U | Android USB + COM 充電 |
| | OCPP-M06-BB-AA | Android + IOS USB + COM + 充電7分+1分 |

仕様

動作環境温度: 0-40℃

動作環境湿度: 20-80%RH
 動作環境電圧: 7.2-7.6V
 動作環境電流: 約0.1A
 動作環境電圧: POS(約1.2V) QR(約1.2V)
 動作環境電圧: 約58V(約2分)

接続

*充電

*充電

*充電

*動作環境 WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit

*動作環境 Win8-64bit

*動作環境 Linux

*動作環境

*USB Printdemo(約1分)

*Printdemo(約1分)

*SDK Android

*充電

