



□□□□□□□□□□-T009□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□20;

□□□□□□□□□□5□□□;

□/□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□;

650nm□□□□□□□□□□VLD□□□;

□□□□□□□1500□□□□□□;

□□□□□□KBW□RS232□USB□□□

Parameters□

□□□□	
□□	□□□□□□□□650nm
□	20□□
□□□□	□□1800□□□□□□□□
□□□□	□□□□4□□□□□5□
□□□□□	32□□□□□□□□
□□□□	EAN-8□□EAN-13□□UPC-A□□UPC-E□□39□□93□□128□□EAN 128□□□□□□□□□□□□□□□□25□□□□□□□25□□□□□□2 5□ MSI □□PostBarcode□
□□□□	
□□□□	PS / 2□□USB 2.0□□RS232
□□□□	5□±12□□1.6W
□□□	□□2
□□	FCC□□CE
LED□□□	□□□□□
□□□□	
□□□□PC□	N.W□474□/□□□□□819□/ PC
□□□□PC□	□□□□115□□*110□□*152□□□□□□245□□x165mmx132mm
□□□□□□□	9.6□□/ 10PCS
□□□□□□□	680□□*350□□*280□□
□□PATAMETER	
□□□	□□□1.5□□□□□□
□□□□	0□40□□□□□32□□104□□□□□
□□□□	-40□□60□□□□-40□□140□□□□□
□□	5□□95□□□□□□□□□□
□□□□	IP54□□□□□□□□□□□□□□□□

