

1. 產品規格說明書

2. 產品型號 / 規格 / 顏色 / 尺寸

3. 產品特點

4. 產品規格

5. 產品規格

6. 產品規格

7. 產品規格

8. 產品規格

9. 產品規格

產品規格	OCBP -004A	OCBP -004B
產品規格	8 / mm 203 DPI	12 / mm 300 DPI
產品規格	127 / mm 5 / mm 110 / mm	
產品規格	108 / mm 4.25 / mm	104 / mm 4.09 / mm
產品規格	2794 / mm 110 / mm	1016 / mm 40 / mm
產品規格	20-112mm 0.78"-4.4"	
產品規格	0.06~0.254 mm 2.36~10 mil	
產品規格	10~2,794 / mm 0.39"~110"	10~1016 / mm 0.39"~40"
產品規格	127 / mm 5 / mm 110 / mm	
產品規格	300 / mm 67 mm 1" 40 mm~110 mm 1.6"~4.3"	
產品規格	234 / mm x194.8 / mm x302.5 / mm	
產品規格	3.1 / mm 6.83 / mm	
產品規格	32 RISC CPU	
產品規格	4MB Flash Memory	
產品規格	8MB SDRAM	
產品規格	SD / mm 4 GB	
產品規格	USB2.0 RS-232 Centronics 10/100 Mbps 802.11 b / g / n	
產品規格	AC 100-240V 1A 50-60Hz	
產品規格	DC 24V 2.5A 60W	
產品規格 LED	1 / mm 1 / mm 1 / mm LED 3 / mm	
產品規格	position / mm	
產品規格	/ mm	
產品規格	/ mm	
產品規格	/ mm	
產品規格	/ mm	

接口	8针并行接口
	支持TTF
条码	1D Code 39 Code 93 Code 128 UCC Code 128 A B C Codabar Interleaved 2 of 5 EAN-8 EAN-13 EAN-128 UPC-A UPC-E EAN UPC 2 5 MSI PLESSEY POS TNET POS T
	支持PDF-417 Maxicode DataMatrix
分辨率	BIMAP BMP PCX 256
打印角度	0° 90° 180° 270°
打印语言	TSPL EPL ZPL DPL
工作温度	5~40℃ 25~85
	-40~60℃ 10~90
认证	FCC CE CCC CB
环保	RoHS
接口	①Windows CD; ②; ③USB; ④; ⑤; ⑥x 2, 1.5"x 2; ⑦Ribbon x 2; ⑧Ribbon; ⑨
传输速度	10/100 Mbps RS-232 Centronics
打印精度	0.06~0.19mm 500000; 0.20~0.25mm 200000
打印速度	OD 214 8.4 25.4 1 802.11 b / g / n RFID

Product show:



OCOM

OCOM