

# Windows

(M/N:POS-A15/A15-A)

□□:

□Intel □□□□ J1900 □□2.0GHz □□□□windows□  
□2.0GHz A83T arm 8-□ Cortex-A7 □□□□android□  
□2GB RAM+8GB rom □□ (android)  
□2GB RAM+32GB ssd □□ (windows)  
□□□□□□□□  
□□□□58□80□□□□□□□□  
□□□□msr, rfid  
□□□□□□□□

□□□□:

□□: □□, □□, □□□□, □□□□, □□□

□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□, □□, □□□, □□□□, □□□□□□□□

□□: □□□□□□□□□, □□, □□, □□, □□□□□□

□□□□:



□□:

□□	POS-A15/POS-A15-A
□□ Board①	□□□ CeleronProcessor J1900 □□2.0GHz
□□ Board②	2.0GHz A83T □8□ Cortex-A7 □□□
OS①	Windows7 (□□)
OS②	Android 5□1
Memory①	2GB RAM 32GB □□□□
Memory②	2GB RAM 8GB ROM
□□ □□	□□□□□□□□
□□ □□	□□ screen15.6 □, □ screen15.6inch
□□	□ □□□
□□□	58mm □□□□□□□□□□□□□□□□80mm □□□□□ (□□)

i/o 接口 (①J1900)	USB*4
	RJ45*1
	RJ11*1
	HDMI * 1 (接口 接口)
	VGA*1
	LINE-OUT*1 MIC-IN*1
	DB9 RS232 接口 * 1
i/o 接口 (②A83T)	RJ11*1
	TF 接口 * 1
	RJ45*1
	HDMI * 1 (接口 接口)
	USB*2
	DB9 RS232 port*1
	Audio*1
	USB OTG 接口
工作温度	0°C~40°C
支持系统 (Android)	安卓, WIFI, GPS
配置 (接口)	I3 I5 CPU, LCD 接口, RFID, 接口 cammera,3G, DB25 接口 接口, DB9 RS232 port*3, 接口 接口
配置 (Android)	3寸/4寸 接口 cammera, LCD 接口, RFID, 接口, 接口, 接口 接口
工作温度	-20°Cto 60°C
Packingdimension	46 * 43 * 51 毫米
电源	110-240V/50-60HZ 接口, 接口 DC12/5A 接口

✖ J1900接口:

