

Fabrik Touchscreen Android pos System Preis

(Modell: POS-B11.6)

Eigenschaften:

Android pos System, Touchscreen pos System, pos System Preis

- Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2,0 GHz Hochkonfigurations-CPU für Windows-System
- 2,0 GHz A83T ARM 8-Kern Cortex-A7 Prozessor für Android-System
- 2 GB RAM + 8 GB ROM Standard (Android)
- 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 11,6 Zoll Kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen
- Eingebetteter 58-mm- oder 80-mm-Thermodrucker (optional)
- Eingebetteter MSR-RFID-Leser (optional)
- Stilvolles Display

Anwendungen:

- Catering: Hotel, Restaurant, Fastfood-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseurladen
- Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine
- Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Bildershow:



Parameter:

Modell	POS-B11.6 / POS-B11.6-A
Hauptplatine①	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2.0GHz (Windows)
Hauptplatine②	2,0 GHz A83T ARM 8-Kern Cortex-A7 Prozessor (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Speicher①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher②	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitive Mehrpunktberührung
Bildschirmgröße	Hauptbildschirm 12 Zoll, Vize-Bildschirm 12 Zoll
Farbe	Schwarz oder weiß
Drucker	58-mm-Thermodrucker mit großem Gang oder 80-mm-Thermodrucker mit automatischem Cutter (optional)
E / A-Port	USB * 4 RJ45 * 1 RJ11 * 1 [Optional] VGA * 1 HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm) DB9 RS232-Port * 1 (kann optional 2 Ports hinzufügen)
E / A-Port (@A83T)	RJ11 * 1 (Opional) TF-Steckplatz * 1 RJ45 * 1 HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm) USB * 2 (kann optional 4 Ports hinzufügen) DB9 RS232-Port * 1 Audio * 1 USB OTG-Anschluss * 1
Betriebstemperatur	0 40 bis 40 °C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI
Optionale Elemente (Windows)	LCD-VFD-Anzeige, RFID,MSR Kamera, 3G, DB25 Parallelanschluss, DB9 RS232 Anschluss * 3 Bildschirm anderer Größe
Optionale Artikel (Android)	3G, 4G Kamera, LCD VFD Display, RFID,MSR,Bildschirm anderer Größe

Lagertemperatur	-20 60 bis 60 °C
Verpackungsmaß	46 * 43 * 51 cm
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang, 12/24 V Ausgang je nach Drucker



