

12 Zoll Windows Android Restaurant POS-System mit Dual-Display

(M / N: POS-B12 / B12-A)

Eigenschaften:

- 1 Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core-2.0-GHz-High-KonfigurationCPU für Windows-System
- 1 2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System
- 1 2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)
- 1 2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)
- 1 Kapazitiver Touchscreen mit mehreren Punkten
- 1 Eingebetteter 58 mm oder 80 mm Thermodrucker (optional)
- 1 Eingebetteter MSR-RFID-Leser (optional)
- 1 Stilvolles Display

Anwendungen:

- 1 Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, KaffeeGeschäft, Bäckerei und Konditorei
- 1 Händler: Business Street, Boutique, Kaufhaus,Kosmetikladen und hochwertiger Friseursalon
- 1 Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino undPoint of Sales für Lottoschein
- 1 Kommerziell: Informationsmanagement-Terminals für Parkplätze,Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

BildShow:



Parameter:

Modell	POS-B12 / POS-B12-A
Main Karte ①	Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0 GHz (Windows)
Main Bordüre	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Speicher①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher ②	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Berühren Bildschirm	Multi-Point-kapazitive Berührung
Bildschirm Größe	Hauptbildschirm 12 Zoll, Vice Bildschirm 12 Zoll
Farbe	Schwarz oder Weiß
Drucker	58mm großer Zahnradthermodrucker oder 80mm Thermodrucker mit Selbstschneider (optional)
E / A-Anschluss(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(wahlweise)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (für Vize-Bildschirm)
	DB9 RS232-Anschluss * 1, (kann optional 2 Anschlüsse hinzufügen)
I / O Hafen(□A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für den zweiten Bildschirm)
	USB * 2 (kann optional 4 Ports hinzufügen)
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
USB-OTG-Anschluss * 1	
Betriebs Temperatur	0 °C bis 40 °C
Andere Funktion (Android)	Bluetooth, WIFI
Wahlweise Artikel (Windows)	LCD VFD Display, RFID,MSR Kamera, 3G, DB25 Parallelanschluss, DB9 RS232-Anschluss * 3 Andere Größe Bildschirm
Wahlweise Artikel (Android)	3G, 4G Kamera, LCD VFD Anzeige, RFID,MSR,Andere Größe Bildschirm
Lager Temperatur	-20 °C bis 60 °C
Verpackung Abmessungen	46 * 43 * 51 cm

Leistung Adapter	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, 12 / 24V Ausgang abhängig vom Drucker
------------------	---

Kassensystem, Restaurant Kassensystem, Kassensystem mit Doppelanzeige