15-Zoll-All-in-One-Touch-Screen-Positions-Maschine in China (POS8829)

Eigenschaften:

15-Zoll-All-in-One-Touch-Screen-Positions-Maschine in China
15-Zoll-All-in-One-Touch-Screen-Positions-Maschine
Mode weinrot Aussehen schön und stromlinienförmigen Design
Humanisierte Design können Desktop oder Wand
Inter-Prozessor mit 1,8 GHz Dual-Core-1037U
1024x768 hohe Auflösung
Magnetkartenleser, einem LCD-Kundendisplay, LED8 Display, WLAN optional
SATA2.5 320 GB oder 500 GB oder SSD32GB
15-Zoll-TFT-LCD-und 5 Draht resistiven Touchscreen
PS / 2x2, serial3 DB9 malex3, parallel USB2.0x6, Parallel DB25-Anschluss, VGA, LAN-Anschluss;
HDMI, RJ11 für Kassenlade optional

Anwendungen:

l Gastronomie: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, ein Café, Bäckerei und Konditorei

l Händler: Geschäfts-Straße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und hochwertige Friseurladen

l Freizeit: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Point of Sales für Lotterielos

l Gewerbe: Informationsmanagement Klemmen für Parkplatz, Pension, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Technische Daten:

Modell	POS8829
Optional Farbe	Schwarz / Weinrot
Optionale Peripheriegeräte	ISO Track1 / 2/3 Magnetkartenleser; LCD-Kundendisplay; LED8; W-LAN
Hauptplatine	Intel Chipset
ZENTRALPROZESSOR	1037U Dual-Core-1.8G
Chipsatz	1037U + ICH8 Chipsatz
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4GB)
Festplatten-Treiber	SATA 2.5 320 GB oder 500 GB oder SSD32GB
LCD-Größe	15-Zoll-TFT-LCD-
Helligkeit	350cd / m^2
Auflösung	1024 * 768 (max)
Touch-Screen	5 Draht resistiven Touchscreen
Betrachtungswinkel	Horizon: 150; Vertikal: 140

I / O-Port	1 * Netzschalter
	PS2-Maus * 1; PS2-Tastatur * 1
	Serien * 3 DB9
	Parallel * 1, DB25 Parallel-Port
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 * RJ 11 für Kassenlade optional
	USB (2.0) * 6
	Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 Bis 60 Grad Celsius
Leistungsaufnahme	35W (max)
Beachtung	FCC Class A / CE / LVD / CCC
Verpackung Dimension / Gewicht	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Betriebssystem	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux kompatibel)
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, DC12 / 5A Ausgang