

15-Zoll-Touch-Kasse Kasse mit Drucker

(M / N: POS-C15 / C12)



Eigenschaften:

Intel Celeron Prozessor J1900 Quad-Core 2.0 GHz hochKonfigurations-CPU für Windows-System

2,0 GHz A83T ARM 8-Core-Cortex-A7-Prozessor für Android-System

2 GB RAM + 8 GB ROM-Standard (Android)

2 GB RAM + 32 GB SSD-Standard (Windows)

12/15 Zoll kapazitiver Hauptbildschirm

Eingebauter 58 / 80mm großer Zahnradthermodrucker für Optionen

Magnetkartenleser für optional

VFD Kundenanzeige oder Vice Screen

Anwendungen:

Verpflegung: Hotel,Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei

Händler: Geschäftsstraße,Boutique, Kaufhaus, Kosmetikladen und edler Barbershop

Freizeit und Erholung: sauna, spa,Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoschein

Werbung: InformationenVerwaltungsterminals für Parkplatz, Gasthaus, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

BildShow:



Parameter

Modell	POS-C15 / C12
Farbe	Silbergrau, Weiß oder Schwarz
CPU1	Intel Celeron J1900 Quad-Core 2.0 GHZ
CPU ②	2,0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7-Prozessor
Speicher①	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard) (Windows)
Speicher ②	2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Harter Fahrer	SSD 32GB (Standard) (Windows)
LCD-Bildschirm Größe	15 Zoll TFT LCD
Helligkeit	350 cd / m2

Auflösung	1024 * 768 (max)	
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Kapazitiven Touchscreen	
Druckerparameter	Druckauflösung	203dpi
	Druckbefehl	ESC / POS
	Papierrollendurchmesser	60 mm
	Papierbreite	58mm oder 80mm
	Druckgeschwindigkeit	60 mm / s oder 150 mm / s
	MCBF (Leben)	50 km
Andere optionale Funktion	MSR / VFD220 Kundenanzeige / Vice Screen	
Aussicht Winkel	Horizont: 150; Vertikal: 140	
I / O Hafen (J1900)	1 * Netzschalter 12V DC-Buchse * 1	
	HDMI * 1	
	VGA (15Pin D-Sub) * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB (2.0) * 4	
	RS232 * 2	
	MIC IN * 1 Audioausgang * 1	
E / A-Anschluss (A83T)	RJ11 * 1 (optional)	
	TF-Steckplatz * 1	
	RJ45 * 1	
	HDMI für den zweiten Bildschirm	
	DB9 RS232-Anschluss * 1, USB * 2	
	Audio * 1	
Betriebs Temperatur	0 °C bis 40 °C	
Lager Temperatur	-20 °C bis 60 °C	
Betriebs System	Windows XP oben, Embedded, WEPOS, Linux	
Leistung Adapter	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A out Put	