

15-Zoll-Touchscreen-LCD-Anzeige (Modell Nr.: TM-1502)

Merkmale:



Multifunktionaler Einstellschlüssel;

5- oder 4-Draht-Touchpanel als Option;

LCD-Panel der Klasse A mit LED-Hintergrundbeleuchtung;

Hohe Auflösung 1024*768@60HZ;

Geeignet für alle Arten von Arbeitsumgebungen mit hoher Intensität.

Spezifikation:

| | |
|---------------------------------|---|
| Model | TM-1502 |
| Name | 15,1-Zoll-Touchscreen-Display |
| Farbe | Normalerweise eine ganze schwarze Farbmaschine |
| Material | Klappbare Basis mit Kunststoffkörper |
| VESA | 75 * 75 mm für die Wandmontage (zusätzliche Wandhalterung erforderlich) |
| OSD-Sprache | Unterstützt 8 Arten von internationalen Sprachen |
| Display | |
| Anzeigebereich | 304.128(H)* 228.096(V) |
| Pixelabstand | 0,297*0,297 |
| Seitenverhältnis | 4:3 |
| Auflösung | 1024*768 |
| Helligkeit | 250cd/m2 |
| Kontrast | 700:1 |
| Anzeigefarbe | 16,2 Mio |
| Betrachtungswinkel | Horizont: 135; Vertikal: 140 |
| Reaktionszeit | 8ms |
| Touch-Funktion | |
| Berührungssensitiver Bildschirm | 5-Draht-resistives Touchpanel, 4-Draht-Touchscreen als Option |
| Struktur | ITO-Folie und ITO-Glas passen |
| Oberflächenbehandlung | Nebeloberfläche, blendfrei |
| Reaktionsgeschwindigkeit | <8ms |
| Oberflächenhärte | Bleistifthärte: 3H |
| Gesamtlichtdurchlässigkeit | 72 % darüber |
| Leben berühren | >35000000 times |
| Konnektivität | |
| E/A hinten | 12 V DC in Buchse*1 |
| | USB *1 für Touch-Funktion |
| | 15-poliger D-Sub-VGA *1 |
| | HDMI*1 als Option |
| | Audioeingang*1 für Option (eingebauter Lautsprecher für Option) |
| Seitentastenfunktion | Auto, Menü, Hoch, Runter, Netzschalter |
| Umfeld | |
| Betriebstemperatur | 0 bis 40 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -10 bis 60 Grad Celsius |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10 %~80 % Keine Kondensation |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 %~90 % Keine Kondensation |
| Paket | |
| Paket mit Schaum nach innen | 430*180*385mm/6,5kg |
| 4 in 1 Karton | 630*440*390mm/21kg |
| Zubehör | |
| Netzteil | 110-240 V/50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 V/2,6 A Ausgangsadapter |
| Kabel | Netzkabel kompatibel mit USA / EU / UK usw. und kundenspezifisch erhältlich, USB-Kabel für Touch, VGA-Kabel (HDMI-Kabel optional) |
| Berührungsbedingt | Touchpen, Treiberdiskette |
| Sonstiges | |
| Zertifizierung | CE, ROHS, CCC, FCC |



TM1502





TM1502





TM1502







TM1502





Relevante Dokumente:

Möchten Sie mehr Produktinformationen erfahren? or mation? Bitte Klick hier.

[Spezifikation](#)