1 ist5 Zoll linux Chassis All-in-ein Soem-Maschine (M / N: POS-8618)

Eigenschaften:

Oem all-in-one pc, linux all-in-einem pc, chassis all-in-one

- L Intel Celeron 1037U Doppelkern 1.8GHZ
- L Hard DriverSSD32GB (Standard), SSD 64GB undHDD320G für wahlweise freigestelltes
- L 5 Draht resistiv Touch Screen (Voreinstellung), KapazitivBildschirm für optional
- L Kartenleser und VFD-Kundenanzeige für optional
- L I / O Interface Panel ist ausgeblendet

Anwendungen:

Oem all-in-one pc, linux all-in-einem pc, chassis all-in-one

- L Verpflegung: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, Café, Bäckerei und Konditorei
- L Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und erstklassigen Friseur
- L Freizeit und Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Point of Sales für Lotterielose
- L Gewerblich: InformationenManagement-Terminals für Parkplatz, Gasthaus, Flugzeug, U-Bahn, Bahnhof und Kai

BildShow:

Oem all-in-one pc, linux all-in-einem pc, chassis all-in-one

×	×	
×	×	

Parameter:

Oem all-in-one pc, linux all-in-einem pc, chassis all-in-one

Modell	POS8618
Optional Farbe	Schwarz oder weiß
Optional Peripheriegeräte	VFD220E
Main Tafel	Intel CeleronProcessor
Zentralprozessor	Intel Celeron 1037U Dual-Core 1,8 GHz
Chipsatz	Intel NM70
Erinnerung Unterstützen	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (Standard)
Festplatte	SSD32GB (Standard)
LCD Größe	15 Zoll TFT LCD

Helligkeit	350cd / m2
Lösung	1024 * 768 (max)
Berührungsempfindlicher Bildschirm	5 Draht widerstandsfähiger Touchscreen
Aussicht Winkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
	1 * power button12V DC in Steckfassung * 1
	PS2KB / MS * 1
	Seriell * 1 DB9 männlich
	Parallel: 1 * DB25 Parallelanschluss
E / A Hafen	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	Audio aus * 1
	MIC IN * 1
Betriebs Temperatur	0 °C bis 40 °C
Lagerung Temperatur	-20 °C bis 60 °C
Beachtung	FCC Klasse A / CE Zeichen / LVD / CCC
Verpackung Maß / Gewicht	410 * 310 * 410mm / 7,6 kg
Betriebs System	Windows XP oben, Eingebettet, WEPOS, Linux
Power Adapter	110-240V / 50-60HZ Wechselstrom, Eingang DC12 / 5A Ausgabe

Produktdetails:

Oem all-in-one pc, linux all-in-einem pc, chassis all-in-one



Product Picture



Features









All-round show



Application Area



Parameter

Model	POS8618
Optional Color	Black or White
Optional Peripherals	VFD220E
Main Board	Intel Celeron Processor
CPU	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ
Chipset	Intel NMTO
Memory Support	DDRIII 1066/1333*1 2GB (default)
Hard Driver	SSD 32GB (default)
LCD panel Size	16 inch TFT LCD
Drightness	360cs/m ²
Resolution	1024*768(max)
Touch Screen	5 wire resistive touch screen
View Angle	Horizon: 150; Vertical: 140
	1" power button 12V DC in jack*1
	PS2108/MS*1
	Serial*1 DB9 male
	Parallel 1*D825 Parallel port
VO port	VQA(16Pin D-sub)*1
	LAN/RJ-49*1
	USB(2.0)/6
	Audio out*1
	MIC IN*1
Operating temperature	0°C to 40°C
Storage temperature	-2010 to 6010
Compliance	FCC Class A/CE MarkILVD/CCC
Packing dimension/ Weight	410*310*410mm / 7.6 Kgs
Operating System	Windows XP above. Embedded,WEPOS,Linux
Power adapter	110-240WS0-60HZ AC power. Hour DC12/SA out out

Production Li





rented	Product Name	Production Line Capecity	Actual Units Produced(Previous Year)
1	Thermal Printer	40,000 Sets / Month	250,000 Sets
1	Dot Matrix Printer	15,000 Sets / Mores	10,000 Sets
1	Bluetooth Printer	30,000 Sets / Month	20,000 Sets
1	Barcode Scanner	40,000 Sets / Month	20,000 Sets
1	POS Machine	5,000 Sets / Month	10,000 Sets
/	Manager Cont Bander and Makes	AT DOO Date (March	83 000 Euro

Qual



Test Equ

VedSed	Machine Name	Snand & Wodel No.	Quantity
4	Ageing Tester	No information	6
1	Withstand Voltage Tester	GC2678A	.0
4	Osolloscope	T051132	10
1	DC Power Supply	PS-3050M	6
1	Digital Torque Meter	HP100	10
1	Callper	CUANCLU	2
4	Multi-meter	VC8900	7
1	Test Computer	No information	13













Payment

















Why you



Comp











