

15,6-Zoll-Touchscreen-POS-System mit Dallas-Schlüssel Optional

(Modellnummer: POS -15T01-W / A)

Eigenschaften:

Stilvolles und einfaches Design;

15,6 Zoll ultradünner Bildschirm mit einer Auflösung von 1366 * 768;

360-Grad-Bildschirmdrehwinkel;

Unterstützung Windows oder Android system;

Kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen;

Unterstützung für optionalen 15,6-Zoll- oder 11,6-Zoll-Sekundärbildschirm;

MSR, Kundenanzeige für Option;

Modularer Aufbau für einfache Montage, Demontage, Austausch und Reparatur.

Anwendungen:

Verpflegung: Hotel, Restaurant, Schnellrestaurant, Café, Bäckerei und Konditorei;

Einzelhändler: Geschäftsstraße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetikgeschäft und hochwertiger Friseursalon;

Erholung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Verkaufsstelle für Lottoscheine;

Kommerziell: Informationsverwaltungsterminals für Parkplätze, Gasthäuser, Flugzeuge, U-Bahnen, Bahnhöfe und Anlegeplätze.

Spezifikationen:

Modell	POS -15T01-W / A (W für Windows, A für Android)
Hauptplatine ①	Quad Core 1.99 GHz J1900N für Windows-Version
Hauptplatine ②	Quad Core 1.8GHz RK3288 für Android-Version
Windows-Betriebssystem	Windows 7 Ultimate Demo-Version ohne Lizenz
Android OS	Android 6.0
Windows RAM	2 GB Standard 4 GB 8 GB für Option
Android RAM	2 GB
Windows-Speicher	32 GB SSD-Standard, 64 GB, 128 GB als Option
Android-Speicher	8 GB eMMC, 32 GB TF-Karte erweitern
Bildschirmgröße	15,6-Zoll-Hauptbildschirm
Sekundärer Bildschirm	15,6 Zoll oder 11,6 Zoll
Kundenanzeige	VFD oder LCD
Auflösung	1366 * 768

Berührungsempfindlicher Bildschirm	kapazitiver Zehn-Punkt-Touchscreen
Helligkeit	350 cd / m ²
Blickwinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140
J1900-E / A-Anschluss	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, Gleichstromeingang * 1 RJ45 (Ethernet-Anschluss) * 1, Audioausgang * 1
RK3288 E / A-Anschluss	USB * 5, RS232 * 2, Gleichstromeingang * 1, RJ11 □ Kassenschubladenanschluss □ * 1 RJ45 (Ethernet-Anschluss) * 1, Audioausgang * 1, MIC * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 / 5A-Ausgang











POS-15T01





POS-15T01







