

15,6 Zoll Hotel Point of Sale kapazitiv alles in einer Registrierkasse

(Modell: POS -15T01-W / A)



Feature:

Schlankes minimalistisches Design

Schlanker Bildschirm mit einer Auflösung von 15,6 "1366 * 768

360 Grad Bildschirmdrehwinkel

Unterstützung für Windows- oder Android-Systeme

Kapazitiver Zehnpunkt-Touchscreen

Optionaler Sekundärbildschirm 15,6 Zoll oder 11,6 Zoll

MSR, Kundenanzeigeeoptionen

Modularer Aufbau, einfach zu montieren, zu demontieren, zu ersetzen und zu reparieren

Anwendung:

Restaurants: Hotels, Restaurants, Fast-Food-Restaurants, Cafés, Bäckereien und Konditoreien

Einzelhändler: Geschäftsstraßen, Boutiquen, Kaufhäuser, Kosmetikgeschäfte und Premium-Friseurläden

Unterhaltung: Sauna, Spa, Nachtclub, Themenpark, Casino und Lotterie-Verkaufsstelle

Geschäft: Informationsmanagement-Terminal für Parkplätze, Hotels, Fluggesellschaften, U-Bahnen, Bahnhöfe und Terminals

Produktspezifikationen:

Modell-	POS -15T01-W / A (W für Windows, A für Android)
Hauptplatine 1	Quad-Core 1,99 GHz J1900N für Windows-Version
Hauptplatine 2	Quad-Core 1,8 GHz RK3288 für Android
Windows-Betriebssystem	Windows 7 Ultimate-Demo ohne Lizenz
Android-Betriebssystem	Android 6.0
Windows RAM	4 GB Standard 8 GB oder höher optional
Android RAM	2 GB
Windows-Speicher	64 GB SSD-Standard, 128 GB oder höher optional
Android-Speicher	8 GB eMMC, unterstützt 32 GB TF-Kartenerweiterung
Bildschirmgröße	15,6-Zoll-Startbildschirm
Hilfsbildschirm	15,6 Zoll oder 11,6 Zoll
Kundenshow	VFD oder LCD
Auflösung	1366 * 768
Berührungssensitiver Bildschirm	Kapazitiver Zehnpunkt-Touchscreen
Helligkeit	Helligkeit 350 cd / Meter ²
Perspektive	Horizont: 150; vertikal: 140
J1900 E / A-Port	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, DC-Eingang * 1 RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1
RK3288 E / A-Port	USB * 5, RS232 * 2, DC-Eingang * 1, RJ11 (Kassenschubladenanschluss) * 1 RJ45 (Ethernet-Port) * 1, Audioausgang * 1, MIC * 1
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 bis 60 Grad Celsius
Netzteil	110-240 V / 50-60 Hz Wechselstromeingang, DC12 / 5A-Ausgang

Bild:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



Beteiligt P.RODUKTE:

<https://www.ocominc.com/products/All-in-one-POS-Machine.htm>