

ICHCHcHCHCHnTel CelerOn - - - -Serie und Intel Core i3 i5 -Prozessor für die Option
Hartfahrer MSATA SSD 64 GBAnwesend SSD 128 GB und 256 GB für die Option
Mehrpunkt-projizierte kapazitiv Berühren Panel
3-Track-Msr zur Seite und VFD220-KundenAnzeige an der Rückseite der Rückseite montiert
Echte flache und wasserdichte kratzfeste Oberflächenanzeige

Spezifikation

Modell	- 1513
Name	15. 1 Zoll Aluminiumlegierung Touch POS t erminale
Gehäuse	Aluminiumlegierung Maschinenkörper Und Base
Farbe	W Loch schwarzer Farbmaschine
Hauptbildschirm	15. 1 Zoll -TouchsCreen -Monitor
Resolu tion	1024*768
Helligkeit	25 0cd/m ²
Sicht a Ngle	Horizont: 1 60 ; Vertikal: 1 50
Touch s creen	Multi-point projiziertes gg Kapazitive Berührung
Unter- Anzeige	9Anwesend7 -Zoll -Anzeige W/o Berührungsfunktion für die Option
Kundenanzeige	2*20 VFD Anzeige nach hinten montiert für o ption
Leistung	
Hauptplatine	Intel Celeron J 4125Anwesend 2Anwesend0 GHz oder I th NTEL CORE I3 / I5 4 CPU zur Option
System Erinnerung	1*So-dimm DDR 4 Slot, Unterstützung 2400 MHz, 4 GB /8 GB für die Option
Speichergerät	MSATA SSD 64 GB oder HIG h ähm, bis zu 256 GB
Audio	An Bord Real Tek ALC662 (Spezifikation hängt von verschiedenen CPU ab)
Lan	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN -Chip Integriert im Mini-PCI-E-Slot, unterstützen Sie eingebettetes WLAN-Modul
MSR	3-Track-MSR für die Option
Betriebssystem	Unterstützung Fenster 1 0 /11
Konnektivität	
Extern I /O Port J 4125	P Ower Taste*1
	12 V DC in Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*4
	15pin d-sub vga *1
	HDMI*1 oder RS 232*1 für die Option
	Line Out*1, Mikrofon in*1
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-1 0 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~ 80% Keine Kondensation
Speicherfeuchtigkeit	10%~ 90% Keine Kondensation
Paket	
Gewicht	Netto 4,6K g , Brutto 6,0K g
Packung mit Schaum im Inneren	425*275 * 410 mm

Zubehör	
Power -Adapter	110-240V/50-60 Hz Wechselstrom i nput , DC12 V /5a Ausgangsadapter
Stromkabel	Stromkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und angepasst verfügbar

















