

## 15.6 oder 15,1 Zoll alle in einem Touch POS-Terminal

(M / n: POS -h156 / h151)

OCOM H-Serie pos Integrierter Hochgeschwindigkeits-Thermodrucker und Scanner-Modul innen, es ist eine Art kostengünstige Maschine zur Verwendung, unterschiedliche Rahmenfarben machen Maschinen schöner,

Erweiterte IO-Schnittstelle Erstellen Sie einige weitere externe Geräte miteinander verbunden, neu gestaltete hintere Abdeckung, die ohne Werkzeug ohne Werkzeug für eine schnellere Installation und Wartung leicht entfernt werden kann

### Merkmale:

- \* Intel Celeron-Serie und Intel Core i3 I5-Prozessor für optional
- \* HARD Treiber MSATA SSD 64GB, SSD 128GB Ein 256 GB für optional
- \* 58mm und 80mm High Speed Thermodrucker, der für optional eingebaut ist
- \* Multi-Point Projected Capacitive Touch Panel
- \* Optionale Seite MSR- und VFD220-Kundenanzeige, die an der Rückseite angebracht ist
- \* Barcode-Scanner für die Option
- \* Wahre flache und wasserdichte / kratzfeste Surface-Anzeige

### Spezifikation

Modell	POS -H156.	POS -H151.
Name	15,6 Zoll alle in einem Touchscreen pos-Terminal	15.1 Zoll Alle in einem Touchscreen pos-Terminal
Gehäuse	Kunststoff mit Metall kombiniert	
Farbe	Weißer Maschinenkörper oder schwarzer Maschinenkörper stimmen orange oder blaue Rahmenfarben an	
Anzeige		
Hauptbildschirm	15,6-Zoll-Touchscreen-Monitor	15.1-Zoll-Touchscreen-Monitor
Auflösung	1366 * 768.	1024 * 768.
Helligkeit	250cd / M. <sup>2</sup>	
Ansichtswinkel	Horizont: 150; Vertikal: 140.	
Touchscreen	Multi-Point-projizierter G + G kapazitiver Berührung	
Unteranzeige	15.6 / 14 und 11,6 Zoll Display W / ODER W / O Touchfunktion, Auflösung 1366 * 768 für optional	15,1 Zoll-Anzeige W / oder W / O-Berührungsfunktion, Auflösung 1024 * 768
Kundenanzeige.	2 * 20 VFD an der Rückseite angebracht für optional	
Leistung		
Hauptplatine	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz oder Intel Core I3 / I5 4 <sup>NS</sup> Generation CPU für optional	
Systemspeicher	1 * SO-DIMM DDRIII-Slot, Support1333 * / 1600 2 GB / 4 GB / 8 GB für optional	
Speichermedium	MSATA SSD 64GB oder HIGER, bis zu 256 GB	
Audio	An Bord Real Tek Alc662 Audio-Chip	

Lautsprecher	40Ohm / 5w-Lautsprecher nach innen für optional
Lan	10/100mbs, Realtek RTL8111F LAN-Chip Eingebauter Mini-PCI-E-Steckplatz, unterstützt eingebettetes WLAN-Modul
Betriebssystem	Windows7 / 8/10, eingebettet, wir POS, Linux
Konnektivität	
Externer E / A-Anschluss (J1900)	Netzknopf * 1
	12V DC in Jack * 1
	Com (RS232) * 1 oder HDMI * 1 für optional
	VGA (15pin d-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1, RJ11 für Kassenschublade * 1
	USB 3.0 * 1, USB2.0 * 5
	MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1
Optionen	
80mm thermischer Drucker	Direkter Thermaldruck
	100mm / s Pringing-Geschwindigkeit
	79,5 - / + 0,5-mm-Papierbreite und druckbare Breite 72mm
	Mit Atuo Cutter Funktion und Thermalkopflebensdauer 50km
	LPT-Kommunikation
58mm thermischer Drucker.	Direkter Thermaldruck
	85mm / s PRINTING-Geschwindigkeit
	57,5 - / + 0,5-mm-Papierbreite und druckbare Breite 48mm
	Thermalkopflebensdauer 50km
	LPT-Kommunikation
MSR.	Optionale Seite MSR.
Web-Kamera	Web-Kamera, die oben auf dem Display für optional montiert ist
Scanner	Unterstützen Sie 1D & 2D-Code-Scannen für optional
Paket	Paket
Gewicht	NET: 5.6kg grob: 7,7kg für 15.6 mit 15.6 Dual-Bildschirm / kein Drucker eingebaut
Paket mit Schaum innen	340 * 450 * 480mm
2in1 Karton.	700 * 460 * 500mm / grob: 17kg
Umfeld	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-10 bis 60 Grad Celsius
Arbeitsfeuchtigkeit	10% ~ 80%
Lagerfeuchtigkeit	10% ~ 90%
Zubehör	
Netzteil	110-240V / 50-60Hz AC PowerInput, DC12 / 5A Ausgangsadapter für W / O-Drucker und W / 58mm-Druckermaschine DC12V / 7A OUT-Put-Adapter nur für W / 80mm- Druckmaschine
Stromkabel	Stromkabelstecker kompatibel mit den USA / EU / UK usw. und maßgeschneidert
CD-Treiber	Motherboard-Treiber und Touch-Fahrer innen
Sonstiges	
Einhaltung	FCC-Klasse A / CE-Markierung / LVD / CCC





POS-H15





POS-H15





POS-H15





POS-H15



Paket

