

1. GuT Wärmeliche HCHCHSiPation Sjahr machen POS Arbeiten Sie gut in härterer Umgebung
2. Super- - - - - Slim-berührensCreen-Anzeige und stilVolles Design verbessern Sie Ihr höheres Profil
3. mo Re wissenschaftlich getrennte Struktur für einfache Wartung und Demontage

Modell	- 1562-w	- 1562-a
Name	15. 6 Zoll Berühren POS t erminal	
Gehäuse Material	Gehäuse und Basis Aluminiumlegierung	
Hauptbildschirm	15. 6 Zoll -Touchscreen -Monitor Anwesend IPS -Panel	
Resolu tion	1920*1080	
Helligkeit	22 0cd/m ²	
Sicht a Ngle	Horizont: 90Anwesend Vertikal: 60	
Touch s creen	Mehrpunkt projiziertes gg Kapazitive Berührung	
Unter- display	11Anwesend6 Zoll Display W/ oder w/ o Touch -Funktion für die Option	
Leistung		
Hauptplatine	Intel Celeron J 6412Anwesend 2,0 GHz Ntel Core i3 CPU zur Option	Rockchip -Serie RK3 568 , Quad Core 2.0 G
System m Emory	1*So-dimm DDR 4 Slot, Unterstützung 3200 MHz, 4 GB /8 GB /16g zur Option	An Bord DDR4 4GB, 8g für Option
Speichergerät	64 GB M.2 SSD oder HIG h ähm, bis 512 GB	an Bord 32 GB EMMC 64 GB für die Option
Lan /Wlan	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN - Chip Integriert im Mini-PCI-E-Slot, unterstützen Sie eingebettetes WLAN-Modul	10/100 /1000 MBS, Realtek RTL8111f LAN -Chip Unterstützung Wi-Fi 802.11 A/ b/g/n BT3.0/BT4.0
Betrieb s ystem	Fenster 1 0 /11	Android 11
Konnektivität		
Extern I/O Port J 6412	P Ower Taste*1	
	12 V DC in Jack*1	
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*2, Mini Hdmi*1	
	Line Out & Mic in 2in1 Jack *1	
Extern E/O -Port RK3568	P ower Taste*1	
	12 V DC in Jack*1	
	LAN: RJ-45*1 , USB*6, com*1	
	Ausfallen*1	
Umfeld		
Betriebstemperatur	0 bis 5 0 Grad Celsius	
Lagertemperatur	- 2 0 bis 60 Grad Celsius	
Arbeitsfeuchtigkeit	10%~ 9 0% Keine Kondensation	
Speicherfeuchtigkeit	10%~ 90% Keine Kondensation	
Paket		
Gewicht	Netto Gewicht 3,6k g , g Ross Gewicht 4,9k g	
Packung mit Schaum im Inneren	430*240 * 370 mm für einzelne Bildschirm	

Zubehör	
Power -Adapter	110-240V/50-60 Hz Wechselstrom i nput , DC12 V /5a Ausgangsadapter
Stromkabel	Stromkabelstecker kompatibel mit USA / EU / UK usw. und angepasst verfügbar



Super Slim Die-cast Aluminum Touch POS Terminal

Model: POS-1562



Super Slim



Die-cast Aluminum



Waterproof



Windows/Android



10mm Ultra-thin Body

High-end titanium gray color.
Modern stylish, industry new innovation.




Full Die-cast Aluminum Body

Uniform and delicate oxidized color,
more advanced than the painting process.



Full Lamination Advantage

Improved light transmittance ensure
high-definition display and higher
brightness to compatible with outdoor use.
Dust-free makes the screen cleaner.



Waterproof

Improved waterproof performance of the
surface, to avoid accidental water ingress.



High-Efficiency

Configured DDR4 3200MHz RAM and NVME
protocol M.2 SSD, faster response when operate.



Scientific Structural Design

Mainboard is sticked behind of lcd screen
ensuring maintenance convenient and
well-done cables management.



Specifications



OS
Windows 10/11
Android 11



Processor
Intel Celeron J6412
Rockchip RK3568



Memory
DDR4 4GB/8GB/16GB



Storage device
128G/256G/512G SSD
32G/64G/128G eMMC



Main screen
15.6" LCD (1920*1080)
16:9, Multi-point projected G+G capacitive touch



Sub-display
11.6"
Touch function for option



Interface
USB2.0*4, USB3.2*2, RJ45(Serial)*2,
1000Mbps LAN*1, Mini HDMI*1,
12V 5A DC input*1, Audio*1



Housing material
Aluminium alloy
Titanium grey



Options
3W Speaker
Wifi&Bluetooth
4G LTE



Environment
Operating temperature: 0°C - 50°C
Storage temperature: -20°C - 60°C



Size (W*H*D)
Product size: 370*180*296(mm)
Packaging size: 430*240*390(mm)



Weight
Net: 3.55kg
Gross: 4.9kg

Notice: Product specifications subject to change without prior notice. Product pictures are taken with engineering sample. OCOM reserves the right to change the product information without prior notice.

Website: www.ocominc.com









