

2 Zoll 58mm Android Thermal Bluetooth-Empfangsdrucker

(OCPP -58E)

Produkteinführung:

OCPP -58E ist ein gut-entworfener ökonomischer printerfor allgemeiner thermischer Rechnungsdruck, diese Form ist mit festem Material, Exquisiteworkmanship.Transparent Abdeckungsentwurf, einfach und Art und Weise, einfach für Benutzer toknow die Papierrollen 'using Status, nehmen OCPP -58E eingebaut an Stromversorgung, kann nicht nur Platz sparen, sondern auch einfach für Benutzer zu konfigurieren und zu verwenden die Drucker.Es ist eine sehr gute Wahl für sparsames Drucken.

Produktfunktionen:

Einfach und Mode, mit festem Material, exquisiter Arbeit.

Einfache Papierinstallationsstruktur, einfach und bequem zu bedienen

Eingebautes Netzteil Design, um Platz zu sparen und mehr Komfort zu konfigurieren;

Transparentes Deckeldesign, der Benutzer kann den Gebrauchsstatus der Papierrolle jederzeit wissen;

Unterstützung GB18030 große Schrift, einfach zu drucken unübliche Zeichen

Unterstützen Sie mehrsprachigen Druck, passend für Benutzer auf der ganzen Welt;

Support herunterladen und drucken LOGO & Grafik;

Unterstützt Windows, Linux, Android und IOS Systemdruck

Anwendungsbereich:

Einkaufszentren, Restaurants, Geschäfte, Lagerhaltung, Steuern, Bankwesen, Medizin,



OCP-58E





OCPP-58E





OCPP-58E



Parameter:

Artikel	Parameter
---------	-----------

Druckparameter	Druckmethode	Thermische Linie
	Druckbreite	48MM
	Auflösung	384 Punkte / Linie(8 Punkte / mm,203dpi)
	Druckgeschwindigkeit	90mm / Sekunde
	Oberflächentyp	USB,USB + Bluetooth
	Zeilenabstand	3,75 mm(Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen)
	Linie Nr.	Schriftart A: 32 Zeichen / Zeile Schriftart B: 42 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle Chinesisch-16 Zeilen
	Charakter	Standard GB18030 vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftarten
	Zeichengröße	ANKkennzeichnung,Schriftart A:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 Punkte) Schriftart B:1,1 × 2,1 mm(9 × 17 Punkte) Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch:3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)
Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEuropa / Griechisch / Hebräisch / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt Bitmap-Download und Drucken
Papier	Art	Thermische Rolle
	Breite	57,5 ± 0,5 mm
	Durchmesser	≤60mm
	Zufuhrmethode	Einfacher Feed (Clamshell-Feed)
Befehle drucken	Befehle	ESC / POS
Leistung	Netzteil	Eingang:Wechselstrom 100V-240V, 50-60Hz Ausgabe:Gleichstrom 12V / 2A
	Casher Schublade Ausgabe	Gleichstrom 12V / 1A
Puffer	Eingabepuffer	4K
	NV-Blitz	40K
physikalische Eigenschaften	Gewicht	590 g
	Abmessungen	185 * 130 * 112 (MM)
Umgebung	Arbeiten	Temp:5 ~ 45 °C, Feuchtigkeit:10 ~ 80%
	Lager	Temp:-10 ~ 50 °C ,Feuchtigkeit:10 ~ 90%(Kein Tau)
Zuverlässigkeitsparameter	Druckkopf Leben	50 KM(Druckdichte ≤ 12,5)