

## 2 Zoll Android Unterstützte Thermo-Kassendrucker

(Modell Nr .: OCPP-583)

High-Speed, hohe Druckqualität;

Langlebige Druckkopf, 50 km MCBF unter hoher Festigkeit Arbeit;

Unterstützt 1D-Barcodes und Logo-Druck;

Streamline-Design, klassische und elegante Erscheinung.

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckverfahren          | Thermodirekt-                                                                       |
| Drucken Schrift         | FONT A: 33 oder 35; FONT B: 40 oder 42                                              |
| Zeichengröße            | Font A: 12 × 24; Font B: 9 × 17; Chinesisch: 24 X 24                                |
| Strichcode              | JAN13 (EAN 13) JAN8 (EAN8) CODE39                                                   |
| Druckbefehl             | mit EPSON ESC / POS kompatibel                                                      |
| Sprache                 | Käufer Sprachunterstützung                                                          |
| Zeichen pro Zeile       | 384dots / Line (203DPI)                                                             |
| Druckgeschwindigkeit    | 90 mm / sec                                                                         |
| Papierbreite            | 57,5 ± 0,5 mm                                                                       |
| Papierstärke            | 0.06-0.08mm                                                                         |
| MCBF (Leben)            | 50km                                                                                |
| Dimension               | 215X135X100mm                                                                       |
| Bruttogewicht           | 2.8KG                                                                               |
| Automatisches Schneiden | Handschneider                                                                       |
| Sensor                  | Papierende-Sensor, Papierendesensor, Gehäusedeckel Sensor                           |
| Rollenpapier            | φ65mm                                                                               |
| Schnittstelle           | RS-232C, parallel, USB, LAN                                                         |
| Fahrer                  | Win 9x / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux |
| Netzteil                | DC12V / 3A                                                                          |

