2015 All in One-Touch-POS-Terminal

(Modell Nr .: POS8829)

Eigenschaften:

- I Gut aussehende Design eignet sich für viele POS-Bereich
- I Geringer Stromverbrauch Lösung garantiert die stabile Qualität und Sicherheit
- I LED / LCD-Kundendisplay optional
- I MSR optional
- I Wifi optional

Anwendungen:

- I Gastronomie: Hotel, Restaurant, Fast-Food-Restaurant, ein Café, Bäckerei und Konditorei
- I Händler: Geschäfts-Straße, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und hochwertige Friseurladen
- I Freizeit: Sauna, Spa, Nachtclub, Freizeitpark, Casino und Point of Sales für Lotterielos
- I Gewerbe: Informationsmanagement Klemmen für Parkplatz, Pension, Luftfahrt, U-Bahn, Bahnhof und Kai

Technische Daten:

Modell	POS8829
Optional Farbe	Schwarz / Weinrot
Optionale Peripheriegeräte	ISO Track1 / 2/3 Magnetkartenleser; LCD-Kundendisplay; LED8; WIFI
Hauptplatine	Intel Chipset
CPU	1037U Dual-Core-1.8G
Chipsatz	1037U + ICH8 Chipsatz
Speicherunterstützung	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (bis zu 4GB)
Festplatten-Treiber	SATA 2.5 320 GB oder 500 GB oder SSD32GB
LCD-Größe	15-Zoll-TFT-LCD-
Helligkeit	350cd / m ²
Auflösung	1024 * 768 (max)
Touch-Screen	5 Draht resistiven Touchscreen
Betrachtungswinkel	Horizon: 150; Vertikal: 140
I / O-Port	1 * Netzschalter
	PS2-Maus * 1; PS2-Tastatur * 1
	Serien * 3 DB9
	Parallel * 1, DB25 Parallel-Port
	VGA (15Pin D-Sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 * RJ 11 für Kassenlade optional
	USB (2.0) * 6
Audioausgang * 12 * Interner Lautsprecher (Option), MIC IN * 1	
Betriebstemperatur	0 bis 40 Grad Celsius
Lagertemperatur	-20 Bis 60 Grad Celsius
Leistungsaufnahme	35W (max)
Beachtung	FCC Class A / CE / LVD / CCC
Verpackung Dimension / Gewicht	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Betriebssystem	Windows XP Professional Embedded (WEPOS, Linux kompatibel)
Netzteil	110-240V / 50-60HZ Wechselstromeingang, DC12 / 5A Ausgang