

## 2015 neue 3-Spuren Magnetkartenleser

### Eigenschaften:

2015 neue 3-Spuren Magnetkartenleser

ISO 7811, AAMVA und CA DMV, ANSI;

Mehrere Schnittstellen für Wahl: USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional);

Bidirektionale Swipe Lesen;

Alle drei Titel können bis 75/210 BPI gesetzt;

Zuverlässig für 500.000 Kartenschläge;

### Technische Daten:

Dimension	170mmx44mmx42mm		
Gewicht	0.2kg		
Stromversorgung	+ 5V DV $\pm$ 5%		
Leistungsaufnahme	& Lt; 10 mA		
Card Standard	ISO7811, AAMVA, CA DMV		
Track Position	Track 1	Track 2	Track 3
Aufzeichnungsdichte	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Aufnahmekapazität	76 Zeichen	37 Zeichen	107 Zeichen
Schnittstelle	USB (Standard), PS2 (optional), RS232 (optional)		
Leiter Funktion	Lesen Sie nur 1,5 mm		
Betriebs-Geschwindigkeit	10 ~ 100 cm / s		
Das Leben der Leiter	500.000 Kartenschläge		
Error Rate	Weniger als 0,5% (JSE-Test-Karte)		
Temperatur	Lagerung: -30 ° C bis + 70 ° C Betriebstemperatur: -20 ° C bis + 50 ° C		
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0% bis 95% RH Betriebstemperatur: 20% bis 90% RH		

### Produkt-Details:



### Relevante Dokumente:

Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Sie Bitte Klicken Sie hier. 

[Spezifikation](#)

[Benutzerhandbuch](#)