

2016 Neuester preiswerter 80mm thermischer Quittungsdrucker pos (Modell OCPP-802)

Spezifikation:

Druckverfahren	Direkte thermische
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Säulenleistung	576dots / line OR 512dots / line
Zeichensatz	PC347 (Standard-Europa),Katakana, PC850(Mehrsprachig),PC860(Portugiesisch), PC863(Kanadisch-Französisch),PC865(nordisch), Westeuropa,griechisch,hebräisch,Osteuropa,Ich rannte,WPC1252,PC866(Kyrillisch # 2), PC852(latein),PC858,IranII,lettisch,Arabisch,PT151(1251)
Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	230mm / Sek
Empfangs-Puffer	128 KBytes
NV-Flash-Puffer	256 KBytes
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Lebensdauer)	100km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenladensteuerung	DC 12-24V / 1A
Papierstärke	0,06-0,08 mm
Cutter	Handschneider
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * φ83 mm
Schnittstelle	Seriell / parallel / USB / LAN
Treiber	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Energieversorgung	DC24V / 2,5A
Netzteil-Eingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz, Ausgang:DC 24V / 2,5A
Dimension	190x145x150mm
Gewicht	3,5 kg

Produktetails:



Relevante Dokumente:

[aufrechtzuerhalten.Spezifischetion](#)

[aufrechtzuerhalten.IP-Adresse konfigurieren Manuell](#)

[aufrechtzuerhalten.Bedienungsanleitung](#)

[* Treiber für alle Windows-System](#)

[aufrechtzuerhalten.Treiber für Linux](#)

[aufrechtzuerhalten.Druckerparameter Einstellungswerkzeuge](#)

[aufrechtzuerhalten.CD Dateien](#)