

80mm High Speed Bluetooth POS Thermodrucker

(Modell Nr .: OCPP-88A-BUL)


Eigenschaften:

Einzigartiges Erscheinungsbild mit zuverlässigen Form;
Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;
Auto-Cutter;
Cord und schnurlose Kommunikation für Optionen
Schnittstelle: Bluetooth + USB + LAN
Ton und Licht Alarm unterstützt geeignet für Küche Anwendung;
Unterstützung mehrerer 1D und QR-Code-Typen Druck;
Unterstützung für Multi internationale Sprachen;
SDK für Android zur Verfügung;
Zuverlässige Druckkopf mit 100 km das Leben;
Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle.

Parameter:

Druckmethode	Thermo-Direktdruck
Druckzeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch 24x24 Punkt, unterstützt 18030 Schriftbibliothek, unterstützt Taiwan und HK traditionellen (komplexe Schrift), ANK Zeichen;
Schrift	A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s für eine einzige Schnittstelle, 300 mm / sec für Double-Schnittstelle und drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless-LAN + USB, Bluetooth + USB + LAN
Printing Command	Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehle
Treiber	Win9x / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, mit ESPON kompatibel, SDK für Android verfügbar.
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)
Papiermesser	83mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
Cutter	Automatisches Schneiden (optional)
Druckzuverlässigkeit	100km
Leistung	DC24V / 2,5A
Temperatur	0-45 Grad C
Contrast Luftfeuchtigkeit	10-80%
Externe Dimension	190 * 145 * 145 (mm)
Gewicht	1.60kg

Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCP-88A-U	USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCP-88A-UR	USB + Serial Port mit Autocutter
	OCP-88A-UL	USB + Lan-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCP-88A-URL	USB + Serial + LAN-Port, mit Auto-Cutter
	OCP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN mit Auto-Cutter
	OCP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-UR0	USB + Serial port, ohne Autocutter
	OCP-88A-UL0	USB + Lan-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-URL0	USB + Serial + LAN-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Autocutter
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Autocutter



Hochwertige 80mm High-Speed Thermodrucker POS verbesserte Version

(Modell: OCPP-88A)

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässigen Form;
2. Hochgeschwindigkeits-Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm / sec;
3. Optional automatische Schneideeinrichtung;
4. Zeile und Optionen Cordless Telecommunications
5. Geben Sie eine Vielzahl von Schnittstellen: USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. akustischer Alarm Anwendungsunterstützung ist für die Küche zur Verfügung;
7. Unterstützung verschiedener Typen von Strichcode-Druck eindimensional und zweidimensional;
8. unterstützt eine Vielzahl von internationalen Sprachen;
9. SDK für Android bietet;
10. Zuverlässiger Druckkopf Leben und hundert Kilometer;
11. Kompatibel EP SON ESC / POS-Befehl.

Parameter:

Druckmethoden	Thermo-Direktdruck
Gedruckte Zeichen	576dots / Zeile (Standard), 512dots / Zeile; Zeichen: Vereinfachtes Chinesisch Punkt 24x24, 18030 Font-Unterstützung, Unterstützung für Taiwan und Hong Kong, traditionelle (komplexe Font), ANK Charakter;
Schrift	A: 12 * 24dots 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1,1 (Breite) * 2.1 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typen	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code
Druckgeschwindigkeit	250 mm / s als eine einzige Schnittstelle, bis 300 mm / s Dual-Schnittstelle und dreifache Schnittstelle
Schnittstelle	USB, USB + seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wireless + USB, Bluetooth + USB + LAN
Befehl Drucken	Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehls

Fahrer	In Win9x / Windows XP / Win Vista / Win2000 / Win2003 / der Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux ist, und ESPON stellt die Kompatibilität mit Android SDK.	
Druckbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72)	
Papiermesser	83 mm	
Papierstärke	0.06-0.08mm	
Messer	Automatische Schneideeinrichtung (optional)	
Print Zuverlässigkeit	Hundert Kilometer	
Leistung	DC24V / 2,5A	
Temperatur	0-45 Grad Celsius	
Im Gegensatz Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Größe	190 * 145 * 145 (MM)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Ports unterstützt automatische Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-UR	USB + serielle Ports, unterstützt automatische Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-UL	USB + LAN-Ports unterstützen Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + seriell + LAN-Ports mit automatischer Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-W	Wireless + USB-Anschluss, automatische Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, unterstützt automatische Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, kein automatischer Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-UR0	USB + Serien, keine automatische Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-UL0	USB + LAN-Port, keine automatische Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-URL0	USB + seriell + Lan-Anschluss, ohne automatische Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-W0	Wireless + USB-Anschluss, kein automatischer Schneideeinrichtung
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, keine automatische Schneideeinrichtung

