

## 2015 heiße preiswerte Barcode-Scanner gun, billige Barcode-Scanner (Modell: OCBS-LA09)

### Spezifikation:

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsmerkmale            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lichtquelle:                 | 650nm sichtbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scan-Rate:                   | 200 Scans pro Sekunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zentralprozessor             | 32-Bit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leseabstand                  | 2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Breite Scan                  | 50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scanner-Art:                 | Bidirektionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Betriebsmodus                | Auto Sense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lösung:                      | 3mil hochauflösende Serie / 5mil langen Tiefenschärfe Serie                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Druckkontrast Mindestens:    | 30%, Mindest reflektierenden Unterschied                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Decode-Fähigkeit:            | UPC / EAN, UPC / EAN mit Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 von 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS Varianten, Chinesen 2 von 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, Code Chinese, GS1 DataBar (RSS) Serie |
| Scanwinkel                   | ± 65 ° (Tilt); ± 60 ° (Pitch); ± 42 ° (Gieren)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Physikalische Eigenschaften  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Unterstützte Schnittstellen: | PS2, RS232, USB für Wahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stromspannung:               | 5V DC ± 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strom:                       | 85 mA (Betrieb); 100 (Max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indikator                    | Signalton, LED-                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material                     | ABS + PC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stand                        | Mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Größe:                       | 156 * 68 * 83 mm (L * W * H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht:                     | 235g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Farbe:                       | Grau oder Schwarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| User Environment             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Betriebstemperatur:          | 0 °C ~ 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lagertemperatur:             | -40 °C ~ 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luftfeuchtigkeit:            | 5% -90% (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektrostatische Entladung:  | Entspricht 15 kV Luftentladung +/- und +/- 8 kV Kontaktentladung                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Umgebungsbeleuchtung         | 0 ~ 100.000 LUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Drop-Spezifikationen:        | Übersteht mehrere 1.5m Tropfen auf Betonoberfläche                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Laserklassifizierung         | EN60825-1, Klasse 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Produktdetails:

