



2016 niedriger Preis 3 Zoll-POS WiFi thermischer Drucker für Bill-Drucken

(M / N: OCPP-88A-W)

Eigenschaften:

1. Aussehen 1.Unique mit zuverlässiger Form;
2. High Druckgeschwindigkeit bis zu 300mm / Sekunde;
3. Optional Selbstscherblock;
4. Cord und schnurlose Kommunikation für Wahlen
5. Multiple Schnittstellen vorhanden: USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Serial + LAN; Und Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. Sound und helle Warnung stützen sich verwendbar für Kücheneanwendung;
7. Support mehrerer 1D- und QR-Codetypen Drucken;
8. Support multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android vorhanden;
- Drucker 10. Reliable mit 100km Leben;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehlen.

Parameter:

Druckverfahren	Thermischer Druck	
Druckzeichen	576dots / line (Voreinstellung), 512dots / line; Zeichen: Vereinfachter chinesischer 24x24 Punkt, Unterstützung 18030 Schriftartbibliothek, Unterstützung Taiwan und HK traditioneller (komplizierter Schriftart), ANK Buchstaben;	
Schriftart	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 Punkte, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm	
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code	
Druckgeschwindigkeit	250mm / sec für eine einzige Schnittstelle, 300mm / s für Doppelschnittstelle und drei Schnittstellen	
Schnittstelle	USB, USB + Seriell, USB + LAN, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN	
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS Befehlen	
Treiber	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android verfügbar.	
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)	
Papierdurchmesser	83mm	
Papierdicke	0,06-0,08 mm	
Cutter	Automatische Schneidevorrichtung (optional)	
Druckzuverlässigkeit	100km	
Power	DC24V / 2,5A	
Temperatur	0-45 ° C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Außenmaß	190 * 145 * 145 (mm)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP-88A-U	USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-UR	USB + Serielle Schnittstelle, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-UL	USB + Lan-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL	USB + Seriell + Lan-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, mit Selbstabschneider
	OCPP-88A-U0	USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP-88A-UR0	USB + Serielle Schnittstelle, ohne Auto Cutter
	OCPP-88A-UL0	USB + Lan-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP-88A-URL0	USB + Seriell + LAN-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, ohne Auto-Cutter	



