

230mm / s Manuelle Cutter USB POS-Drucker (Modell: OCPP-802)

Spezifikation:

Druckverfahren	Thermodirekt
Zeichengröße	ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots
Säulenkapazität	576dots / Zeile oder 512dots / Line
Zeichensatz	PC347 (Standard Europa)Katakana, PC850(Mehrsprachig)PC860(Portugiesisch) PC863(Kanadisch-Französisch)PC865(Nordisch) Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Osteuropa, Iran, WPC1252, PC866(Kyrillisch # 2) PC852(Latin2)PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151(1251)
Strichcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Druckgeschwindigkeit	230mm / s
Empfangspuffer	128k Bytes
NV Flash-Puffer	256 KB
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (Leben)	100 km
Druckbefehl	Kompatibel mit ESC / POS
Kassenschublade Steuer	DC 12-24 V / 1A
Papierstärke	0.06-0.08mm
Cutter	Handschneider
Rollenpapier	79,5 ± 0,5 mm * φ83mm
Schnittstelle	Seriell / Parallel / USB / LAN
Fahrer	Win 9x / Windows ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Stromversorgung	DC24V / 2,5 A
Netzteil-Eingang	AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; Ausgang:DC 24V / 2,5 A
Dimension	190x145x150mm
Gewicht	3.5kg

Produkt-Details:

