# 2D-Barcode-Scanner USB-Android
# (Modell: OCBS-2006)

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Leistungsmerkmale | |
| Bildsensor | CMOS |
| Scan-Modus | Zweidimensionale Bilder (900 x 650) |
| Scanwinkel | High-Density-HD: Level: 41,4 Grad; Vertikal: 32,2 Grad<br>Standardabstand SR: horizontal: 42,4 Grad; Vertikal: 33 Grad<br>Lange ER: horizontal: 31,6 Grad; Vertikal: 24,4 Grad |
| Anti-Jitter- | Horizontalgeschwindigkeit: 12,7 cm |
| Erkennbare Druckkontrast | Mindestens 18% Reflektionsdifferenz |
| Beleuchtung | 0 ~ 100.000 Lux |
| Dekodierung | Alle 1D, 2D-Codes, QR-Codes, PDF417, Postleitzahlen und OCR-Zeichen |
| Haltbarkeit | 1 Jahr |
| Roll / Pitch | 42 Grad / 68 Grad |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Schnittstelle | USB, RS232, Keyboard Wedge |
| Leistungsaufnahme | 2W (450 mA bei 5 V) |
| Eingangsspannung | 5 +/- 10% VDC bei 350 mA |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W (120 mA bei 5 V) |
| Gewicht | 150 g |
| Größe | 180 mm x 70 mm x 85 mm |
| User Environment | |
| Lassen Sie Temperatur | 0 Grad C bis 55 Grad C (32 Grad F bis 104 Grad F) |
| Lagertemperatur | -40 Grad C bis 60 Grad C (-40 ° F bis 140 Grad F) |
| Luftfeuchtigkeit | 5% - 95% (nicht kondensierend) |
| Sicher: | |
| Zertifikate | FCC Teil 15 Klasse B, CE EMV-Klasse B |

## Produkt-Details:

## Relevante Dokumente:

**Wollen Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier.**

**Spezifikation**