

2D Barcode-Scanner-Modul mit stabilen Standfuß

Merkmale:

Barcode-Scanner-Modul, 2d Barcode-Scanner, 2d Barcode-Scanner-Modul

Kann lesen die Bilderfassung und Decodierung

Omnidirektionales Scannen, einfaches Scannen

Desktop Flachbett und prägnante design

Mit stetigen Stand- & zuverlässige Scanner-Modul

High Speed Bildaufnahme und Decodierung

Parameter:

Barcode-Scanner-Modul2D Barcode-scanner2D Barcode-Scanner-Modul

Leistungsparameter	
Lichtquelle	Weiß LED
Summer	Sieben Töne oder leise
Lampe	Weiß
Systemschnittstelle	KBW, RS232, USB
Physikalische Parameter	
Band (Lx W x H)	Produkt Größe 78 x 75 x 141 mm (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Gewicht	Produkt-size180-g (12 oz)
Elektrische Parameter	
Eingangsspannung	5.5 VDC $\pm$ 0,25 V
Arbeit macht	2,0 W (430 mA bei 5 V)
Standby-Verbrauch	0,5 W (100 mA bei 5 V)
Umwelt-parameter	
Betriebstemperatur	0° C - 40° C
Lagertemperatur	-40 ° C-60 ° C
Luftfeuchtigkeit	0 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Oktanerhöher Merkmal	1.5 Meter hoher Drop aus Betonboden zu widerstehen.
Staubdichte	Siegel, Luft zu verhindern Staub Partikel Aushöhlung.
Scan-Parameter	
Scanmodus	Omni-direktional (640 X 480)
Höchste Reflexionsvermögen	Max 20 % Reflexionsvermögen kann gelesen werden
Scanwinkel	70° / 75°

