

2D Omini Auto-Sinn-Barcode-Scanner, Barcode-Scanner Ominidirectional

Merkmale:

Auto-Sinn-Scanner, Barcode-Scanner Ominidirectional 2d Omini-Barcode-scanner

Kann lesen die Bilderfassung und Decodierung
Omnidirektionales Scannen, einfaches Scannen
Desktop Flachbett und prägnante design
Mit stetigen Stand- & zuverlässige Scanner-Modul
High Speed Bildaufnahme und Decodierung

Parameter:

Auto-Sinn-Scanner,Ominidirectional Barcode-scanner2D Omini-Barcode-scanner

| | |
|----------------------------|--|
| Leistungsparameter | |
| Lichtquelle | Weißer LED |
| Summer | Sieben Töne oder leise |
| Lampe | Weiß |
| Systemschnittstelle | KBW, RS232, USB |
| Physikalische Parameter | |
| Band (Lx W x H) | Produkt Größe 78 x 75 x 141 mm (3.2" x 3.3" x 5.9"), |
| Gewicht | Produkt-size180-g (12 oz) |
| Elektrische Parameter | |
| Eingangsspannung | 5.5 VDC \pm 0,25 V |
| Arbeit macht | 2,0 W (430 mA bei 5 V) |
| Standby-Verbrauch | 0,5 W (100 mA bei 5 V) |
| Umwelt-parameter | |
| Betriebstemperatur | 0° C - 40° C |
| Lagertemperatur | -40 ° C-60 ° C |
| Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 95 % Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Oktanerhöher Merkmal | 1.5 Meter hoher Drop aus Betonboden zu widerstehen. |
| Staubdichte | Siegel, Luft zu verhindern Staub Partikel Aushöhlung. |
| Scan-Parameter | |
| Scanmodus | Omni-direktional (640 X 480) |
| Höchste Reflexionsvermögen | Max 20 % Reflexionsvermögen kann gelesen werden |
| Scanwinkel | 70° / 75° |

