## 3-Zoll-Bluetooth-Thermoetikettendrucker in IndustriequAlität

(Modell-Nr: OCBP- M83)

## Merkmale:



Mini-Größe, geeignet für den mobilen Einsatz;

Bereitstellung einer besser für Endbenutzer geeigneten Android-App;

Kompatibel mit bartender Software;

Etikettenintervallsensor unterstützen;

Kann den Druckernamen, das Passwort und die Baudrate online ändern;

Papierlager mit 50 mm Durchmesser;

Die Breite des eingelegten Papiers kann angepasst werden;

Unterstützt Spracheingabe/Grafikerkennung/Scanerkennung und andere Funktionen;

Kompatibel mit Android und IOS;

2200-mAh-Hochenergiebatterie;

Kann 5 Stunden ununterbrochen drucken, 7 Tage lange Standby-Zeit;

60 mm/Sek. Druckgeschwindigkeit;

Unterstützt ESC/POS,JPL,TSPL,CPCL, 4 Arten von Befehlen;

360-Grad-Schutz, stoßfeste Designs;

Schutzart IP54, unterstützt das Drucken an regnerischen Tagen und im Freien.

## **Spezifikation:**

Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Druckbefehle	ESC/POS,TSPL,JPL-Befehl
Effektive Druckbreite	Max=72 mm, 576 Punkte

Druckgeschwindigkeit	6 0mm/Sek
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi)
Papierabmessungen	79,5 ± 0,5 mm x Durchmesser 50,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,12 mm
Zeichensatz	Alphanumerisch/Chinesisch
Schnittstelle	USB Typ C und Bluetooth
Blitz	256 KB
Netzteil	5V /1 .5 A Gleichstrom zum Laden vom Typ C (optional)
Ladezeit	4-5 Stunden
Batterieleistung	2 2 00 mAh
Arbeitszeit	5 Stunden ununterbrochen, 7 Tage Standby-Zeit
Lebensdauer des	50 km
Druckerkopfes	
Andere Eigenschaften	Papiererkennung, manuelle Abschaltung
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10-50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 %. ☐90 %
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 ~ 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5 % ☐ 95 %
Gerätename	Kann individuell angepasst werden, optional in Buchstaben und digital, mit maximal 30 ASCII-Zeichen.
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein. Dieser kann vom Kunden selbst angepasst oder geändert werden. Bei maximal 6 Ziffern.
Gewicht	Nettogewicht: 0,56 kg/Set, Bruttogewicht: 0,7 kg/Set
Einzelkartongröße	13,5 * 13,5 * 11 cm











Relevante Dokumente: OCBP-M83 SDK

<u>OCOMEtikettensoftware</u>

OCBP-M83-Treiber für Windows-PC