

3 Zoll WIFI USB programmierbarer Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP -88A)

Eigenschaften:

1. Einzigartiges Aussehen mit zuverlässiger Form;
2. Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm / Sekunde;
3. Optional Auto Cutter;
4. Cord und schnurlose Kommunikation für Optionen
5. Mehrere Schnittstellen verfügbar: USB, USB + Seriell + LAN; und Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Sound und Licht Alarm unterstützt geeignet für Küchenanwendung;
7. Support mehrere 1D- und QR-Code-Typen drucken;
8. Support multi internationale Sprachen;
9. SDK für Android und iOS verfügbar;
- Druckerkopf 10. Reliable mit 100km Leben;
11. Kompatibel mit EPSON ESC / POS-Befehlen.

Parameter:

Druckmethode	Thermo-Liniendruck
Zeichen drucken	576 Punkte / Zeile (Standard), 512 Punkte / Zeile; Figuren : 24x24-Punkt für vereinfachtes Chinesisch, Unterstützung der Schriftenbibliothek 18030, Unterstützung von Taiwan und HK traditionell (komplexe Schrift), ANK-Zeichen;
Schriftart	A: 12 · 24 Punkte, 1,5 (B) · 3,0 (H) mm; B: 9 · 17 Punkte, 1,1 (B) · 2,1 (H) mm Vereinfacht / Traditionell: 24 * 24 Punkte, 3,0 (B) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code
Druckgeschwindigkeit	250mm / sec für eine einzelne und zwei Schnittstelle, 300mm / sec for drei Schnittstellen
Schnittstelle	USB, USB + Seriell + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Druckbefehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS befehle
Fahrer	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Linux, kompatibel mit ESPON, SDK für Android und iOS verfügbar.
Papierbreite	79,5 ± 0,5 mm (Druckbreite 72 mm)

Papierdurchmesser	83mm	
Papierstärke	0,06-0,08 mm	
Cutter	Auto Cutter (optional)	
Druckzuverlässigkeit	100 km	
Leistung	DC24V / 2,5A	
Temperatur	0-45 Grad C	
Kontrast Luftfeuchtigkeit	10-80%	
Externe Dimension	190 *145*145(mm)	
Gewicht	1,60 kg	
Bestellinformationen	P / N	Beschreibung
	OCPP -88A-U	USB-Anschluss mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-URL	USB + Seriell + Lan Anschluss, mit Auto Cutter
	OCPP -88A-W	Wifi + USB-Anschluss, mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, mit Auto-Cutter
	OCPP -88A-U0	USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-URL0	USB + Seriell + Lan Anschluss, ohne Auto Cutter
	OCPP -88A-W0	Wifi + USB-Anschluss, ohne Auto-Cutter
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, ohne Auto-Cutter



OCP-88A





OCP-88A





OCPP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A





OCP-88A

