# Zuverlässiger 80-mm-Thermo-Belegdrucker mit automatischem Cutter (M / N: OCPP & ndash; 80G)

| | |
|---|---|
| Druckverfahren: | Direkte thermische |
| Druckgeschwindigkeit: | 230 mm / s □260 mm / s |
| Rollenbreite: | 79,5 ± 0,5 mm |
| Druckdurchmesser: | Φ80mm |
| Papierstärke: | 0,06-0,08 mm |
| Säulenkapazität: | 576 Punkte / Zeile512 Punkte / Zeile |
| Zeilenabstand : | 3,75 mm□Einstellbar über Befehle□ |
| Druckbefehl: | Kompatibel mit dem ESC / POS-Befehl |
| Oberflächentyp: | Seriell + USB + Lan / 36P Parallelanschluss / 25P Seriell + USB / LAN |
| Cspricht Leben: | 1 Million Schnitte |
| Print kopf leben: | 100 km |
| Eingangspuffer : | 2048 KBytes |
| NV Flash: | 256 Kbytes |
| Netzteil: | AC110V / 240V□50 ~ 60Hz |
| Netzteil: | DC 24 V / 2,5 A |
| Kassenladenvorrat: | DC 24 V / 1A |
| Arbeitsumgebung: | Temperatur (0□45) Luftfeuchtigkeit (10□80%)□Neinn- kondensieren□ |
| Arbeitsumgebung: | Temperatur (0-45) Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit (10-80%) Nrn- kondensieren |
| Speicherumgebung: | Temperatur (-10□60℃); HFeuchtigkeit (10□90%) |
| Zeichengröße: | ANK□FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB□1,1 * 2,1 mm |
| Barcode: | UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/QR-Code/ PDF417 (Optionen) |
| Zeichen: | PC347□Standard Europa□ □Katakana□PC850□Mehrsprachig□ □PC860□Portugiesisch□ □PC863□Kanadisch-französisch□ □PC865□nordisch□ □Westeuropa□griechisch□Hebräisch□Osteuropa□Ich rannte□WPC1252□PC866 □Kyrillisch # 2□ □PC852□Latin2□ □ PC858□IranII□lettisch□Arabisch□PT151□1251□ |
| Physikalische Eigenschaften□ | Gewicht: 1,25 kg;  Aussehen Größe: 190 × 145 × 143mm (Länge * Breite * Höhe) |

## Relevante Dokumente:

*Spezifikation

*Manuelle Konfiguration der IP-Adresse

*Bedienungsanleitung

* Treiber für alle Windows-Systeme

*Treiber für Linux

*Tools zur Einstellung der Druckerparameter

*CD Dateien