

## 3 Zoll 1D / 2D-Barcode-Druck Pocket Bill Thermobondrunder

(M / N: OCPP-M085)

### Produkteigenschaften:

1. Business-Style-Design, mehr Mode
2. Unterstützung 1.D, 2.D barcode druck
3. Kompatibel mit Windows-, Linux-, Android- und iOS-Systemen
4. Mit 2500mAh wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Batterie, Super-Akkulaufzeit, mit intelligenten Funktionen zur Energieeinsparung und Stromverbrauchskontrolle, um eine längere Druckzeit zu gewährleisten
5. Unterstützung USB + COM + Bluetooth oder USB + COM + Bluetooth + WIFI,
6. Spezielle Anzeigeleuchte für verbleibenden Strom, um die Stromversorgung des Druckers jederzeit zu steuern
7. Unterstützt Ton und Licht Erinnerung, wenn Papiermangel oder Druckfehler
8. Anti-Fall von 1,5 m Zementboden

### Anwendung:

Lagerhaltung, Transport, Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraft, Mobile Government Affairs, Mobile Police, pos und andere Branchen

### Parameter □

Artikel	Parameter	
Parameter drucken	Druckmethode	Thermische Linie
	Effektive Druckbreite	72mm
	Auflösung	576 Punkte / Linie □8 Punkte / mm □ 203 dpi□
	Printing Geschwindigkeit	90 mm / s
	Schnittstelle	USB (Standard USB2.0 Kommunikationsprotokoll, unterstützt Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, unterstützt Android, IOS) WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP-Modus)
	Zeilenabstand	3,75 mm □Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen□
	Linie Nr.	Schriftart A: 48 Zeichen / Zeile Schrift B: 64 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle Chinese-24-Linien
	Charakter	Die Standardbibliothek GB18030 für vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftzeichen
	Zeichengröße	ANK-Zeichen (Schriftart A: 1,5 × 3,0 mm, 12 × 24 Punkte) Schriftart B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 Punkte), vereinfacht / traditionell: 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)

Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThailändischVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	Barcode 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Barcode: QRCODE
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Energiesparmodus	Intelligente Energieeinsparung	Unterstützung
	Druck mit variabler Geschwindigkeit	Unterstützung
	Verbrauch	Unterstützung
	Ruhezustand	Unterstützung
Dection	Sensor	Fehlende Papiererkennung
Indikator	Leistungsanzeige	Unterstützung
	Ladeanzeige	Unterstützung
	Papier fehlt	Unterstützung
	Signalton	Papiermangel, Druckfehler
Papier	Art	Thermal
	Breite	79,5 ± 0,5 mm
	Dicke	≤0,12 mm
	Durchmesser	≤40mm
	Futter	Einfach (Clamshell-Feed)
Druckbefehle	Befehle	ESC / POS
Leistung	Art	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
	Kapazität	2500mAh / 7.4V, kann mehr als 800mal aufgeladen werden Nachhaltiges Drucken 150 Meter oder 4 Stunden bei normalem Gebrauch
	Ladegerät	9,0 V / 2A
Puffer	Eingang	4 KB
	NV Flash	40 KB
Physikalische Eigenschaften	Gewicht	285G
	Abmessungen	114 * 103 * 50 (MM)
Umgebung	Betriebs	Temperatur: 5 ~ 45 °C Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 80%
	Lager	Temperatur: -10 ~ 50 °C Luftfeuchtigkeit: 10 ~ 90% □kein Tau□
Verlässlichkeit	Lebensdauer des Druckkopfs	50 km □Druckdichte ≤ 12,5□
Software	Treiber	Android, iOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085







# OCPP-M085





OCPP-M085







OCPP-M085





OCPP-M085

