

3 Zoll Bluetooth Mobile pos Quittung Thermodrucker

(Modellnummer: OCPP - M085)

Eigenschaften

Business Style Design, mehr Mode

Unterstützung 1.D, 2.D barcode druck

Kompatibel mit Windows-, Linux-, Android- und iOS-Systemen

Mit 2500mAh wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie, Super-Batterie dauerhafte Zeit, mit Smart Leistung Funktionen zur Stromspar- und Stromverbrauchskontrolle, um eine längere Druckzeit zu gewährleisten

Unterstützt USB, COM, Bluetooth, Wifi ,USB + Bluetooth (V2.0), USB + Bluetooth (V3.0 + V4.0)

Spezielle Anzeigeleuchte für verbleibenden Strom, um die Stromversorgung des Druckers jederzeit zu steuern

Unterstützt Sound und Lightreminder bei Papiermangel oder abnormalem Druck

Anti-Fall von 1,5 m Zementboden

Anwendung:

Lagerung, Transport, Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraft, Mobile Government Affairs,

Mobilepolice, pos und andere Branchen

Parameter

Artikel	Parameter	
Parameter drucken	Druckmethode	Thermische Linie
	Effektive Druckbreite	72mm
	Auflösung	576 Punkte / Linie □ 8 Punkte / mm □ 203 dpi
	Printing Geschwindigkeit	90 mm / s
	Schnittstelle	USB (Standard USB2.0 Kommunikationsprotokoll, unterstützt Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, unterstützt Android, IOS) WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP-Modus)
	Zeilenabstand	3,75 mm □ Kann den Zeilenabstand per Befehl anpassen
	Linie Nr.	Schriftart A: 48 Zeichen / Zeile Schrift B: 64 Zeichen / Zeile Einfache, traditionelle Chinese-24-Linien
	Charakter	Die Standardbibliothek GB18030 für vereinfachte / traditionelle chinesische Schriftzeichen
	Zeichengröße	ANK-Charakter □ Schrift A □ 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 Punkte Schrift B □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 Punkte □ Vereinfacht / Traditionell □ 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 Punkte)

Barcode-Zeichen	Erweiterter Zeichensatz	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThailändischVietnam / PC864 / PC1001 / (Lettisch) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thailändisch)
	Barcode	1D.Bar Code□UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Bar Code□QR-CODE
Grafikdruck	Grafikdruck	Unterstützt das Herunterladen und Drucken von Bitmaps
Energiesparmodus	Intelligente Energieeinsparung	Unterstützung
	Druck mit variabler Geschwindigkeit	Unterstützung
	Verbrauch	Unterstützung
	Ruhezustand	Unterstützung
Dection	Sensor	Fehlende Papiererkennung
Indikator	Leistungsanzeige	Unterstützung
	Ladeanzeige	Unterstützung
	Papier fehlt	Unterstützung
	Signalton	Papiermangel, Druckfehler
Papier	Art	Thermal
	Breite	79,5 ± 0,5 mm
	Dicke	≤0,12 mm
	Durchmesser	≤40mm
	Futter	Einfach□Clamshell-Feed□
Druckbefehle	Befehle	ESC / POS
Leistung	Art	Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
	Kapazität	2500mAh / 7.4V, kann mehr als 800mal aufgeladen werden Nachhaltiges Drucken 150 Meter oder 4 Stunden bei normalem Gebrauch
	Ladegerät	9,0 V / 2A
Puffer, Prellbock, Dämpfer	Eingang	4 KB
	NV Flash	40 KB
Physikalische Eigenschaften	Gewicht	285G
	Abmessungen	114 * 103 * 50 (MM)
Umgebung	Betriebs	Temp□5 ~ 45 °C□ Feuchtigkeit□10 ~ 80%
	Lager	Temp□-10 ~ 50 °C □Feuchtigkeit□10 ~ 90%□Kein Tau□
Verlässlichkeit	Lebensdauer des Druckkopfs	50 km□Druckdichte ≤ 12,5□
Software	Treiber	Android, iOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



OCPP-M085





OCPP-M085





OCPP-M085

