

# 3,5 Zoll Touch-Screen-Windows CE 5.0, Wifi und Bluetooth 1D 2D Data Collector (Modell: OCBS-D008)

## Spezifikation:

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Betriebssystem    |                            | Windows CE 5.0, SDK für mehrere Programmiersprachen wie C #, VB.net, VC ++ zu System-Entwickler unterstützen          |
| Zentralprozessor  |                            | SAMNSUN S3C2450 533MHZ  |
| Speicher          |                            | RAM DDR2 128MB, 256MB F-ROM oder 512 MB für Wahl.   |
| Anzeige           |                            | TFT-LED-QVGA 3,5-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen, Auflösung 240 * 320   |
| Tastatur          |                            | 27 + 2 Schlüssel  |
| Kommunikation     | Wi-Fi                      | In 802 11b / g Wireless-Kommunikationsfunktion gebaut, Rate: 54MB / s, kann CISCO CCX2,3 Sicherheitsstandard erfüllen |
|                   | Bluetooth                  | V2.1 + EDR  |
|                   | Kamera                     | In 3M-Kamera eingebaut  |
|                   | GPS                        | Errichtet in GPS  |
|                   | GPRS                       | Unterstützung GMS / GPRS 10, GSM27,10   |
| Datensammlung     | 1D-Barcode-Scanner         | 1D-Laserscanner   |
|                   | RFID                       | 13.56MHZ, Unterstützung ISO15693, ISO 14443A / B Vereinbarung   |
| Macht             | Batterie                   | 3.7V 2800MAH  |
|                   | Standby-Batterie           | 160MA   |
|                   | Arbeitszeit                | Über 10 Stunden   |
| Erweitern Port    |                            | Unterstützung Micro SD / TF-Karte bis zu 32GB   |
| Industriequalität |                            | IP65  |
| Größe             |                            | 155 * 76 * 29mm   |
| Gewicht           |                            | 320g (schließen Sie Batterie)   |
| Arbeitsumgebung   | Lassen Sie Temperatur      | -15 ° ~ + 50 °  |
|                   | Speichertemperatur         | -20 ° ~ +60 °   |
|                   | Betreiben Luftfeuchtigkeit | 5-95%   |
|                   | Shop Feuchtigkeit          | 5-95%   |
|                   | Höhe des Anti-seismische   | 1,2 m 1,5 m-Zementboden   |
| Zertifikate       |                            | CE, CCC   |

## Produkt-Details:

