

## 32 GB 10 "Touch Restaurant Windows POS Computer mit optionalem Android OS

(m/n: POS-b/b)

### Features:

Intel Celeron Prozessor J1900 Quad Core 2,0 GHz High-Konfigurations-CPU für Windows-System  
2,0 GHz A83T Arm 8-Core Cortex-A7 Prozessor für Android-System  
2 GB RAM + 8 GB Rom Standard (Android)  
2 GB RAM + 32 GB SSD Standard (Windows)  
Multi-Point kapazitive Touchscreen  
Embedded 58 mm oder 80 mm Thermal Printer (optional)  
Embedded MSR RFID Lesegerät (optional)  
Stylish Display Pane

### Anwendungen:

Catering: Hotel, Restaurant, Fast-Food Restaurant, Coffee Shop, Bäckerei und Konditorei  
Einzelhändler: Business Street, Boutique, Kaufhaus, Kosmetik-Shop und High-Class-Friseur  
Erholung: Sauna, Spa, Night Club, Themenpark, Casino und Point of Sales für das Lotterie-Ticket  
Commercial: Informations-Management-Terminals für Parking Lot, Gasthof, Aviation, u-Bahn, Station und Wharf

### BildKarte:



### Parameter:

Modell	POS-b-b/POS-b-a
Main Board ①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad Core 2,0 GHz WIndows)
Main Board ②	2,0 GHz A83T Arm 8-Core Cortex-A7 Prozessor ANDroid)
OS ①	Windows7 (Beta)
OS ②	Android 5,1
Speicher-①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Speicher-②	2 GB RAM 8 GB Rom (Android)
Touch Bildschirm	Multi-Point-kapazitive Berührung
Bildschirm Größe	Hauptbildschirm 10.1 inch, Vice Screen 10.1 inch
Farbe	Schwarz oder wihte
Drucker	58 mm Big Gear Thermal Printer oder 80 mm Thermal Printer mit Auto Cutter (optional)
I/o-Port (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (für (Vice-Screen)
	DB9 RS232-Anschluss * 1

E/a Port (@ A83T)	RJ11 * 1
	TF-Steckplatz * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (für den Vice-Screen)
	USB * 2
	DB9 RS232-Anschluss * 1
	Audio * 1
	USB-OTG-Anschluss
Betriebssystem Temperatur	0 ° c bis 40 ° c
Other Funktion (Andriod)	Bluetooth, WiFi, GPS
Optional Elemente (Windows)	LCD VFD Display, RFID, MSR Kamera, 3 g, DB25 parallel-Anschluss, DB9 RS232-Anschluss * 3 Andere Bildschirmgröße
Optional Items (Andriod)	3 g, Kamera, LCD VFD Display, RFID, MSR, andere Bildschirmgröße
Speicher Temperatur	-20 ° c bis 60 ° c
Verpackungs-Dimension	46 * 43 * 51 cm
Power Adapter	AC-Stromversorgung, 110-240V/50-60Hz, Eingang DC12/5a aus Put