

(OCBS -A200) 4000 mAh Batterie Industrie robusten Android 9.0 Logistik Hand 2D-Barcode-Scanner pda mit Wiege

(M / N: OCBS -A200)



Merkmale:

| MTK8768B 2GHz, QuadCore-, 12nm

| + 2G 16G RAM ROM

| Numeric & Functional Keypads

| Support 2/3 / 4G Kommunikation

| Lithium-Ionen-Polymer, 3,7 V, 4000Ah Battery

| robuste IP65 /1.5 m-Tropfen-Toleranz

| 8-Megapixel-Kamera-Autofokus mit LED-Blitz der optionalen

| Standard-Hochleistungs-2D-Scanner-Engine

| Pogo-Pin-Ladeanschluss Unterstützung optional Wiege

| Kompatibel mit 4 Arten von globalen positioning Systeme

Spezifikationen	
O	Android 9
Zentralprozessor	MTK8768B 2GHz, QuadCore-, 12nm

ERINNERUNG	2G RAM + 16G ROM
Extend Slot	MicroSD, SDHC-Unterstützung, bis zu 64GB;
	Ein Micro-SIM-Anschluss
PC-Kommunikation	USB 2.0 OTG: Typ-C; Unterstützung TYPE-C Headset
Sensoren	Licht, Nähe, 3D-G-Sensor, Halle
LED	Das Laden, Scan und Systemstatus
Ladezeit	<3.5 hours(Room Temperature)
	<4 hours(35 °C)
Betriebs-Dauer	14 Stunden
Datensammlung	
Scan Engine	Datalogic E3200-LE
2D	Aztec Code; China Han Xin-Code; Datenmatrix; Maxicode;
	Micro QR-Code; QR-Code; EAN / JAN Com pos ites; GS1 DataBar Com pos ites;
	GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked;
	GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF;
	MicroPDF417; PDF417; UPC A / E Com pos ites
1D	Auto unterscheidet alle gängigen 1D-Codes GS1
	DataBar™ lineare Codes.
Pos t	Australian Pos t; Britische Pos t; China Pos t; IMB; japanisch
	Pos t; KIX Pos t; Korea Pos t; Planet-Code; Pos tnet; königlich
	Mail Code (RM4SCC)
NFC (Optional)	13,56 NFC
Kabellose Verbindung	
WLAN	802.11 ac / a / b / g / n
WWAN	TDD-LTE (B38 / B39 / B40 / B41)
	FDD-LTE (B1 / B3 / B7)
	UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (900/2100 MHz)
	GSM / EDGE / GPRS (900/1800 MHz)
Volte	LTE CAT6
CA	Downlink-300Mbps, B1 / B3 / B7 / B40 / B41
WPAN	BT 4.2 / BLE
Geographisches Positionierungs System	GPS / A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
physische Spezifikationen	
LCD	4 Zoll, 800 * 480, sichtbar unter Sonnenschein
Berühren	GFF Captive Touch Dragon Glass
Kamera	Autofokus 8Mega, mit Flash-LED
Tastenfeld	24 Numeric Keypad
	Links / Rechts-Scan-Taste, links / rechts K1, K2 benutzerdefinierte Key
	Back, HOME, Switch
Empfänger	Unterstützung
Lautsprecher	Min 90db bei 10 cm-1 KHz Sprach
Mic	Noise Reduction Mic
Lade IO	USB Typ-C,
	Ladeschale

Batterie	Abnehmbare 3800mAh-4000mAh
Abmessungen	160 × 71 × 17 mm
Gewicht	269g
Umweltspezifikationen	
Betriebs-Temperatur	-20 ° C ~ + 50 ° C
Lagertemperatur	-30 ° C ~ + 70 ° C
Feuchtigkeit	10% ~ 90%
Tropfen	1,5m, Beton, 12 Tropfen
Tumble	600hits, 0,5 M, Stahl
IP	IP65
ESD	± 8 kV Kontakt, ± 15 kV Luft
Tastatur-Lebenszyklus	300K
Zubehör	
Ladestation	Unterstützen 1 Gerät und 1 Batterie
Handschlaufe	Schwarz, Nylon
Batterie	Abnehmbare 3800mAh-4000mAh