

58mm Android USB POS Thermodrucker (Modell: OCPP-585)

Spezifikation:

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckdichte	384dots / Zeile (203DPI)
Zeichengröße	384dots / Line, ANK Zeichen, Schrift: A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Vereinfachtes / Traditionelles: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39
Printing Command	Kompatibel mit PSON ESC / POS
Sprache	Käufer Sprachunterstützung
Druckgeschwindigkeit	90mm / s
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
MCBF (Leben)	50km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruttogewicht	1.2KG
Auto Cutter	Handschneider
Sensor	Papierende-Sensor, Papierende-Sensor, Sensor Abdeckung offen
Rollenpapier	Φ75mm
Schnittstelle	RS-232C-, Parallel, USB, LAN
Fahrer	Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 & nbsp; & nbsp; mit ESPON kompatibel
Adapter Spannungseingang	AC 110V / 220V, 50-60Hz
Adapter Spannungsausgang	DC12V / 3A
Drucker Eingangsspannung	DC12V / 3A
Cash Drawer Steuer	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C, Luftfeuchtigkeit: 10-80%
Spartemperatur	-10-60°C, Luftfeuchtigkeit: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Produkt-Details:

