

58mm Pos Thermo-Belegdrucker Preis

(Modell: OCPP-586)

spezifizierung:

Barcode-Drucker, Kartendrucker, 58mm Thermo-Belegdrucker, POS, Thermodrucker

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckdichte	384dots / Zeile (203DPI)
Zeichengröße	384dots / Zeile, ANK Zeichen, Schrift: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm Simplified / Traditional: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QRCODE (Optionale Funktion)
Printing Command	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Sprache	OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 / Westeuropa / Griechisch / Hebräisch / Osteuropa / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII / Lettisch / Arabisch / PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebräisch / WPC1255 / Thai
Druckgeschwindigkeit	90mm / s
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0.06-0.08mm
MCBF (Leben)	50km
Dimension	190 * 132 * 119mm
Bruttogewicht	1.2KG
Auto Cutter	Handschneider
Sensor	Papierende-Sensor, Papierende-Sensor, Sensor-Abdeckung offen
Rollenpapier	Φ75mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Treiber	Win 9X. Win 2000. Win 2003. Win XP. Win Vista. Win 7 Win8 Win10 kompatibel mit ESPON
Drucker-Versorgung	DC12V / 3A
Kassenschublade Steuer	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C. Feuchtigkeit: 10-80%
Speichern Temperatur	-10-60°C, Feuchtigkeit: 10-90%

Produktdetails:

Barcode-Drucker, Kartendrucker, 58mm Thermo-Belegdrucker, POS, Thermodrucker



Relevante Dokumente:

*Spezifikation

*Programmhandbuch

*Bedienungsanleitung

*Treiber für WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit

*Treiber für Win7and Win8-64bit

*Treiber für Linux

*Druckerparameter einstellen Werkzeuge

*USB Printdemo(Application Software Demo)

*SDK für Android

*CD Dateien