

58mm android Autocutter Thermobondrunder (Modell: OCPP-58C)

Spezifikation:

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckdichte	384dots / Line
	ANK, Font A: 12x24dots
Zeichengröße	Schriftart B: 9x17dots
	Vereinfachtes / traditionelles Chinesisch: 24x24dots
Strichcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Schnittstelle	Parallel / Seriell / USB / LAN
Stromversorgung	DC 12V 2.6A ==
Kassenschublade	DC 12V 1A ==
Druckkopf Lebensdauer	50 Kilometer
Betriebs & nbsp; Bedingungen	Temperatur (0 ~ 45 Grad C), Feuchtigkeit (10 ~ 80%)
Lagerbedingungen	Temperatur (-10 ~ 60 ° C), Feuchtigkeit (10 ~ 90%)
Druckgeschwindigkeit	120 mm / s
Papierbreite	57,5±0,5 mm
Papier Außendurchmesser	65mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Gewicht	Nettogewicht: 1,5 kg, Gewicht: 2,5 kg
Dimension	199 * 132 * 111.5mm
Fahrer	Win9X / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8
Cutter	Autocutter
Befehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Zeilenabstand	3,75 mm (kann durch Befehl ändern)

Produkt-Details:

