

## 58mm Auto-Cutter Thermo-Belegdrucker (Modell: OCPP-58C)

### Spezifikation:

Druckmethode	Thermodirekt
Druckdichte	384dots / Line
	ANK, Font A: 12x24dots
Zeichengröße	Font B: 9x17dots
	Vereinfachtes / Traditionelles Chinesisch: 24x24dots
Bar Code	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Schnittstelle	Buetooth
Stromversorgung	DC 12V == 2.6A
Kassenschublade	DC 12V == 1A
Druckkopf Lebensdauer	50 Kilometer
Betriebsbedingungen	Temperatur (0 ~ 45 Grad C), Feuchtigkeit (10 ~ 80%)
Lagerbedingungen	Temperatur (-10 ~ 60 ° C), Feuchtigkeit (10 ~ 90%)
Druckgeschwindigkeit	120 mm / s
Papierbreite	57,5±0.5mm
Papier Außendurchmesser	65mm
Papierstärke	0,06 ~ 0,08 mm
Gewicht	Nettogewicht: 1,5 kg, Gewicht: 2,5 kg
Dimension	199 * 132 * 111.5mm
Treiber	Win9x / Win ME / Win2000 / Win2003 / WinNT / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8/Win10
Cutter	Autocutter
Befehl	Kompatibel mit EPSON ESC / POS
Zeilenabstand	3.75mm (kann durch Befehl ändern)

### Produkt-Details:



### Relevante Dokumente:

Möchten Sie diesen Artikel inf wissen wollenormationen?Bitte Klicken Sie hier. 

[Spezifikation](#)

[Benutzerhandbuch](#)

[Treiber](#)