

58 mm Pos Ticket Thermodrucker (Typ: OCPP-585)

Spezifikation:

Kartendrucker, Pos-Drucker, 58 mm Thermodrucker

Druckverfahren	Direkte thermische
Druckdichte	384dots / line (203DPI)
Zeichengröße	384dots / line, ANK character, Schriftart: A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm Vereinfacht / traditionell: 24 * 24dots, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Barcode-Typ	JAN13(EAN13)JAN8(EAN8)CODE39 QR (optional)
Druckbefehl	Kompatibel mit PSON ESC / POS
Sprache	Käufersprache Unterstützung
Druckgeschwindigkeit	90 mm / Sek
Papierbreite	57,5 ± 0,5 mm
Papierstärke	0,06-0,08 mm
MCBF (Lebensdauer)	50km entfernt
Dimension	190 * 132 * 119 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Autom. Schneide	manuelles Schneiden
Sensor	Papiersensor am nahen Ende, Papiersensorsensor, Abdeckung offener Sensor
Rollenpapier	φ75mm
Schnittstelle	RS-232C, Parallel, USB, LAN
Treiber	Gewinnen Sie 9X, Win 2000, Gewinn 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 kompatibel mit ESPON
Adapterspannungseingang	Wechselstrom 110V / 220V, 50-60 Hz
Spannung	DC12V / 3A
Drucker Eingangsspannung	DC12V / 3A
Kassenladensteuerung	DC12V / 1A
Arbeitstemperatur	0-45°C, Feuchtigkeit: 10-80%
Temperatur speichern	-10-60°C, Feuchtigkeit: 10-90%
Zertifikat	CE / FCC / CCC / RoHS

Produktdetails:

Ticketdrucker, Pos Drucker, 58mm Thermodrucker



Relevante Dokumente:

[aufrechtzuerhalten.Spezifikation](#)

[aufrechtzuerhalten.Programmhandbuch](#)

[aufrechtzuerhalten.Bedienungsanleitung](#)

[aufrechtzuerhalten.Treiber für WinXP Win2000 WinVista Win7 Win8-32bit](#)

[aufrechtzuerhalten.Treiber für Win7and Win8-64bit](#)

[aufrechtzuerhalten.Treiber für Linux](#)

aufrechtzuerhalten.Druckerparameter Einstellwerkzeuge

aufrechtzuerhalten.USB Printdemo(Anwendungssoftware-Demo)

aufrechtzuerhalten.SDK für Android

aufrechtzuerhalten.CD Dateien