

# 80mm Bluetooth Thermal Mini Drucker Pos Receipt Drucker

(Modell-Nr .: OCPP-M083)

## Feature:

Taxi-Quittungsdrucker, Pos-Quittungsdrucker, billiger Thermodrucker, mobiler Drucker,

Unterstützt Windows, Java, Android, IOS (optional) System

Schnittstelle: USB + RS232 + Bluetooth (Optionen) oder USB + RS232 + WIFI;

USB- und DC-Aufladung;

OLED zeigt den Druckstatus an.

Unterstützung 2D, 1D Barcode-Druck

Ein Drucker kann an Multi-Smart-Geräte anschließen (bis zu 7 Android-Geräte + 1 ios Gerät) (Optional)

Druckername und Passwort können online geändert werden

Free SDK für Android und Win CE

2000mAh große Kapazität Lithium-Batterie

Spezielle Batterieanzeige zur Überwachung des Leistungsstatus

Schneider: Handschneider

Druckgeschwindigkeit: bis zu 90mm / sec

MCBF (Leben): 100km

## Spezifikation:

Taxi-Quittungsdrucker, Pos-Quittungsdrucker, billiger Thermodrucker, mobiler Drucker,

Modell	OCPP-M083
Gewicht	280 g
Farbe	Schwarz
Effektive Druckbreite	72mm
Druckmethode	Thermischer Liniendruck
Druckbefehle	ESC / POS-kompatibler Befehlssatz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 90mm / sec
Lösung	8 Punkte / mm (203dpi)
Schriftart drucken	12x24 / 24x24
Säulenkapazität	32 Säulen / 16 Spalten
Zeichengröße	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Papierabmessungen	80,0 ± 0,1 mm x Durchmesser 30,0 mm
Papierstärke	0,06 bis 0,08 mm
Zeichensatz	Alphanumerisch / Chinesisch Kanji
Schnittstelle	USB, RS-232, Bluetooth, Wifi (optional)
Datenpuffer	Bis zu 5K Bytes
Netzteil	9V DC / 2A
Batterieleistung	7,4 V DC / 2000 mA; Batterie kann für 4-5 Tage bleiben, wenn es ist Volle Kraft, kann es 120-150m Papier drucken
Andere Eigenschaften	Papierererkennung, Leistungserkennung, Manuelles Herunterfahren
Arbeitsbedingungen	Temperatur: -10 °C ~ 50 °C, Luftfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 °C ~ 70 °C, Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%
Gerätename	Kann individuell angepasst werden, Brief und Digital für Option, bei max 30 ASCII-Zeichen.
Passwort	Geben Sie den Standard-Pairing-Code "1234" ein, er kann angepasst werden. Bei max. 6 digitals.

Netzsteckerabmessung	3,5 * 1,1 mm
----------------------	--------------

### Produktdetails:



### Relevante Dokumente:

[\\* Fahrer für Wlindows](#)

[\\* CD-Dateien](#)