

## 80mm High Quality Thermo-Belegdrucker mit Autocutter (Modell: OCPP-804)

### Technische Daten:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Druckverfahren         | Thermodirekt-  |
| Zeichengröße           | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots   |
| Säulenkapazität:       | 576dots / Line ODER 512dots / Line   |
| Zeichensatz            | PC347 (Standard Europa), Katakana, PC850 (Multilingual) PC860 (Portugiesisch), PC863 (Kanadisch-Französisch), PC865 (Nordic), Westeuropa, Griechisch, Hebräisch, Ost-Europa, Iran, WPC1252, PC866 (Kyrillisch # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, Lettisch, Arabisch, PT151 (1251) |
| Strichcode             | JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN 13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR-Code-  |
| Druckgeschwindigkeit   | 260 mm / s   |
| Empfangspuffer         | 64k Bytes  |
| NV Flash-              | 128k bytes   |
| Papierbreite           | 79,5 ± 0,5 mm  |
| MCBF (Leben)           | 100 km   |
| Druckbefehl            | Kompatibel mit ESC / POS   |
| Kassenschublade Steuer | DC 12-24V / 1A   |
| Papierstärke           | 0.06-0.08mm  |
| Schneider              | Auto Cutter  |
| Rollenpapier           | 79,5 ± 0,5 mm * φ83mm  |
| Schnittstelle          | Seriell / Parallel / USB   |
| Fahrer                 | Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux  |
| Netzteil               | DC24V / 2,5A   |
| Netzteil-Eingang       | AC 110V / 220V, 50 ~ 60 Hz; Ausgang: DC 24V / 2,5A   |
| Dimension              | 200x145x137mm  |
| Reingewicht            | 1.56kg   |

### Produkt-Details:

