

80 mm MiniPortabler Thermo-Beleg-Drucker (m/n: OCPP-M085)



ProdukteFeatures

- Business Style Design, mehr Mode
- Unterstützung 1. d, 2. d Barcode Drucken
- während kompatibel mit Windows, Linux, Android und IOS Systeme
- mit 2500mAh wiederaufladbare Lithium Polymer Akku, Super Battery dauerhafte Zeit, mit Smart Power Einsparung und Leistung Verbrauch-Funktionen, um längere Zeit drucken zu gewährleisten
- Support USB, com, Bluetooth, WiFi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (v3.0 + v4.0))
- besondere Leistung verbleibende Statusanzeige zu jeder Zeit, um die Stromversorgung zu kontrollieren
- Unterstützung von Klang und Licht Erinnerung, wenn Mangel an Papier oder Druck abnormal
- Anti-Sturz von 1,5 m Zement Boden

Anwendung:

Lagerung, Transport, Logistik, Supermarkt, Tabak, Wasserkraft Lesung, Mobile Government Affairs, Mobile Polizei, Post- und andere Branchen

Parameter

Element	Parameter	
Printparameter	Drucken -Methode	Thermische Linie
	Effektive Druck-Breite	72 mm
	Auflösung	576 dots/Line [8 dots/mm] 203 dpi
	Printing Geschwindigkeit	90 mm/s
	Schnittstelle	USB (Standard-USB 2.0-Kommunikationsprotokoll, Unterstützung von Windows, Linux, Android, ios Bluetooth (Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 + 4.0, Unterstützung) (Android, IOS) WiFi (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + AP Modus)
	Linie Abstand	75 mm [Können Zeilenabstand nach Befehl anpassen]
	Zeile Nr.	Schriftart A: 48 Zeichen/Anschluss Schriftart B: 64 Zeichen/Zeile Simple, traditionelles Chinesisch-24 Linien
	Zeichen	Die Standard-GB18030 vereinfacht/traditionelles Chinesisch Characters-Bibliothek
	Zeichen Größe	ANK Zeichen [Schriftart a] 1.5 x 3.0 mm [12 x 24 Punkte] Schriftart b [1.1 x 2.1 mm] [9 x 17 Punkte] Vereinfachtes/traditionelles [3.0 x 3.0 mm (24 x 24 dots)]
	Barcode-Zeichen	Erweiterte Zeichensatz
Bar Code		1D. Barcode [UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) Code39/ITF/Codabar/Code93/Code128 2D. Barcode [QR Code]
Grafik drucken	Graphics Drucken	Unterstützt Bitmap-Download und Print
	Smart Energiesparmodus	Unterstützung
Energiesparmodus	Variable Druckgeschwindigkeit	Unterstützung
	Verbrauch	Unterstützung
	Winterruhe	Unterstützung
Dection Indikator	Sensor	Mangel an Papier-Erkennung
	Power Anzeigen	Unterstützung
	Kostenlos Indikator	Unterstützung
	Mangel Papier	Unterstützung
Papier	Beep	Mangel an Papier, Druck abnormal Alarm
	Typ	Thermische
	Breite	79,5 ± 0,5 mm
	Dicke	≤ 0,12 mm
	Durchmesser	≤ 40 mm
	Feed	Einfach [Clamshell Feed]
Print-Befehle	Befehle	ESC/POS
	Power	Wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie
Puffer	Kapazität	2500mAh/7,4 v, kann mehr als 800 mal aufgeladen werden nachhaltiges Drucken 150 Meter oder 4 Stunden unter normalem Gebrauch
	Ladegerät	9.0 v/2a
	Input	4 KB
Physikalische Eigenschaften	NV Flash	40 KB
	Gewicht	285 g
Umgebung	Dimension	114 * 103 * 50 (mm)
	Betriebssystem	Temp [5 ~ 45 ° c] Luftfeuchtigkeit [10 ~ 80%
	Speicher	Temp [-10 ~ 50 ° c] [Luftfeuchtigkeit [10 ~ 90%] [Kein tau]
Zuverlässigkeit	Drucken Kopf-Leben	50 km [Drucken Dichte ≤ 12.5]
Software	Treiber	Android, ios, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win 8.1, win10